












m.č.	kód	produkt	specifikace	rozměry (mm)	poznámka	obrázek	počet	
							ks	
01, 02	1a,b	stropní přisazené svítidlo; D+M	náklonné svítidlo se světelným zdrojem s paticí GU10; 35W, 230 V, hmotnost 0,37 kg, včetně zdroje	114 x 84 mm	barva černá		10	
01	2	stropní přisazené svítidlo; D+M	LED svítidlo s možností natočení 0- 45°/ 360°; 13,5W, CRI >80, teplá bílá +3000 K, 220-240 V, 50-60 Hz, třída I, hmotnost 0,9 kg, IP 20 ; včetně zdroje 1470 lm//13W / 109 lm/W		barva černá		4	
01	3a	závěsné svítidlo; D+M	kruhové LED svítidlo; tělo z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno; difuzor ze satinovaného plexi pro dosažení měkkého příjemného světla; stmívatelný předřadník; IP 20, 3000 K, driver EVG, 144W, hmotnost 9,2 kg, svět.tok 19 890 lm	d=1420, v= 49 mm; výška závěsu bude upřesněna na stavbě; maximální je 600mm	včetně sady pro zavěšení; barva černá		2	
01	3b	závěsné svítidlo; D+M	kruhové LED svítidlo; tělo z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno; difuzor ze satinovaného plexi pro dosažení měkkého příjemného světla; stmívatelný předřadník; IP 20, 3000 K, driver DALI / SwichDim, 96W, hmotnost 6 kg, svět.tok 13 260 lm	d=965, v= 49 mm; výška závěsu bude upřesněna na stavbě; maximální je 600mm	včetně sady pro zavěšení; barva černá		1	

01	4a	pás LED diod; D+M	pás led diod pro nasvícení polic nad tiskárnou; kotveno do ostění niky a do nábytku A6, pás vložen do zapuštěné lišty spodní police - k zadní stěně vitríny - pás svítí nahoru, světlo má projít prosklenou policí nad ním	délka pásu 0,9 m; dle šíře police; včetně hliníkové lišty a krycího difusoru; celková délka 2 x 0,9 m	ovládáno vypínačem		2	
03	4b	pás LED diod; D+M	pás led diod pro nasvícení pracovní desky kuchňské linky v zázemí; zakomponováno do nábytku A11 - kuchyňka, pás vložen do zapuštěné lišty ze spod horních skříněk - k jejich zadní hraně - pás svítí dolů	včetně hliníkové lišty a krycího difusoru; celková délka 0,9 m	ovládáno vypínačem;		1	
01, 02	4c, 4d	pás LED diod v rohové liště a s difusorem; D+M	pás LED AC2 diod v rohové al liště; kryto difusorem - vypouklé plexi; rozděleno na díly do prosklených vitrín A3, A4; svít v úhlu 45°; různé délky ve vitrínách	15,8 x 15,8 x 2000 mm			3	
01	5	přisazené stropní svítidlo; D+M	kruhové LED svítidlo; z polykarbonátu / plastu, IP 65, 3000 K, LED 24W, 230 V				5	
01	6a	svítidla ve výloze					2	

02	6b	svítidla ve výloze					3	
01, 02	N	nouzové osvětlení	bílé polykarbonátové tělo, čirý polykarbonátový kryt; 230 V, 50-60Hz; 1 W LED, 110 lm, autonomie 3h; svítí při výpadku proudu; včetně univerzálního piktogramu	kontrolka LED pro signalizaci síťového napájení			2	
koncové prvky zásuvky a vypínače - design - referenční zobrazení; hranatý tvar s ostrými rohy - dvoubarevný: bílá / černá								
CENA CELKEM:								

POZNÁMKA D + M = Dodávka a montáž.

Součástí dodávky jsou i zdroje do všech svítidel a potřebný montážní / napojovací materiál