

Prohlášení o vlastnostech č. 44/CPR/2021
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a 574/2014



1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **KAJLOVEC frakce 0/63**
Přírodní kamenivo – směs drceného kameniva, hornina droba
2. Zamýšlené/zamýšlená použití:
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

3. Výrobce: **SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO: 253 57 352, tel.: +420 602 748 800, e-mail: remes@silnicemorava.cz**

4. Zplnomocněný zástupce: –
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP): **Systém 2+**
6. Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
Oznámený subjekt: **Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., oznámený subjekt č. 1392**
7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti EN 13242	Harmonizovaná technická specifikace
Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost		<p>U základních charakteristik a vlastností uvedených ve sloupci:</p> <p>EN 13242 platí odkaz na: EN 13242:2002+A1:2007</p> <p><i>Poznámka: Pokud se základní charakteristika nebo vlastnost nevztahuje k harmonizované technické specifikaci, řádek je v příslušném sloupci proškrtnut.</i></p>
- Frakce kameniva	0/63	
- Zrnitost	GA85	
- Tolerance pro typickou zrnitost směsi	NPD	
- Tvar zrn hrubého kameniva – tvarový index	Sl40	
- Objemová hmotnost	2,626 Mg/m³	
Čistota		
- Obsah jemných částic	f₉	
- Kvalita jemných částic – Ekvivalent písku	SE₄ 35	
- Kvalita jemných částic – Index plasticity	Neplastická směs	
Odolnost proti drcení		
- Součinitel Los Angeles	LA₄₀	
Nasákavost		
- Nasákavost	WA₂₄ 2	
Složky		
- Sirany rozpustné v kyselině	AS_{0,2}	
- Celková síra	S₁	
Nebezpečné látky		
- Uvolňování těžkých kovů	NPD	
- Uvolňování polycyklických aromatických uhlovodíků	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	
Odolnost vůči povětrnosti		
- Ztráta hmotnosti po vaření	NPD	
- Zvýšení součinitele LA po vaření	NPD	
Trvanlivost vůči zmrazování a rozmrazování		
- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F₂	
- Zkouška síranem hořečnatým	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Krnově dne 8.2.2021	Jméno	Jiří Remeš – vedoucí lomu	Podpis	
-----------------------	-------	---------------------------	--------	--

SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV
IČO 25357352, DIČ CZ25357352