

**AKCE:** Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská

**ČÍS. ZAK.:** 190254      Studie

**MÍSTO JEDNÁNÍ:** Magistrát města Opavy, OPRI

**DATUM JEDNÁNÍ:** 18.12.2019

**HODINA:** 13:00

**PŘÍTOMNÍ:** viz prezenční listina

## Záznam z jednání

### OBSAH JEDNÁNÍ:

Předmětem jednání bylo projednání variant technického řešení okružní křižovatky.

Projektant rozpracoval a prezentoval 2 varianty rozpracované dle dohody z jednání 27.11.2019:

- Varianta s menší okružní křižovatkou a přechodem pro chodce na ul. Obloukové umístěným mezi křižovatkou a sjezdem do areálu na pozemku 1608/1 – výsledkem je jednopruhová okružní křižovatka D=32 m – maximální velikost, která ještě umožňuje splnění zadání z hlediska polohy přechodu pro chodce
- Varianta s maximálně velkou okružní křižovatkou a přechodem pro chodce na ul. Obloukové odsunutým za sjezd na pozemek 1608/1 – výsledkem je jednopruhová okružní křižovatka D=38m – další zvětšení okružní křižovatky již nepřináší žádné výhody – pouze zvětšuje dopad stavby na okolí

Po diskuzi kladů a záporů obou variant byla zejména z důvodu vhodnějšího dopravního řešení upřednostněna varianta s větší křižovatkou a odsunutým přechodem na ul. Obloukové (kapacitnější a bezpečnější křižovatka).

K této vybrané variantě bylo dohodnuto:

- Nebude dotčen pozemek 278/11 (popř. bude zásah do něj minimalizován)
- Ostrůvek na ul. Obloukové bude upraven – část bude řešena klasicky (vyvýšena), část naproti sjezdu na pozemek 1608/1 bude v rozsahu dle vlečných křivek řešena jako pojížděná – obruba vyvýšena jen o cca 5 cm, hrubě dlážděný povrch
- Projektant ověří přínos mírného zmenšení rozměru křižovatky (znesnadnění případného nelegálního šikmého výjezdu vlevo do okružní křižovatky ze sjezdu na pozemek 1608/1 + zlepšení situace vůči pozemku 278/11)
- Větvě okružní křižovatky budou širší než je minimální doporučený rozměr dle TP 135 Projektování okružních křižovatek – min. š. 4,0-4,5 m s úpravou dle vlečných křivek - VDZ bude řešeno s vyznačením vodících proužků také v prostoru větví včetně protažení vodících proužků podél ostrůvků
- Rozšířena výjezdová větev do ul. Obloukové (rozšíření kvůli nájezdu návěsové soupravy na pozemek 1608/1) bude podél ostrůvku vyšrafována v rozsahu, který přesahuje potřebu běžného užívání křižovatky (kromě výjezdu přívěsové soupravy na pozemek 1608/1)
- Na všech nárožích okružní křižovatky bude osazeno zábradlí, v ostrůvku na ul. Obloukové mezi okružním pásem křižovatky a odsazeným přechodem případně také další dělící prvek

Dále bylo dohodnuto:

- Další jednání se uskuteční 16.1.2020 od 12:30 hod na OPRI MMO - projektant předloží dopracovaný návrh dopravního řešení křižovatky + koncepci dopadu do infrastruktury území.

Zapsal: R. Kotas

Přílohy: Prezenční listina

**AKCE: Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská**

ČÍS. ZAK.: 190254 studie

**MÍSTO JEDNÁNÍ:** Magistrát města Opavy, OPRI

DATUM JEDNÁNÍ: 18.12.2019

HODINA: 13:00

## Prezenční listina

[illegible]

- Svým podpisem dáváte souhlas s rozesláním vámi uvedených kontaktních údajů všem účastníkům tohoto jednání v příloze záznamu z jednání. V případě potřeby, si vyžádejte od organizátora schůzky dokument „Informace o zpracovávání osobních údajů“, ve kterém je popsán způsob nakládání a uchovávání vašich osobních údajů.