

Ik=do 10kA

EI30 DP1-Sm

Typ rozváděče	Oceloplechový vestavný rozvaděč "Z" 297 modulů (Osazeno cca 160 Modulů)		
Počet polí	1	Dělení	—
Krytí—zavřený	IP40	Otevřený	IP20
Přívod	SHORA	Vývody	NAHORU
Rozměr: šířka — 806mm hloubka — 160mm výška — 1377mm			
Nátěr : DLE ZVYKLOSTI VYROBCE			
Napěťové soustavy :		Ochrana před úrazem el.proudem	
3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	
1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	

NÁZEV A MÍSTO AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ MĚSTSKÝ ÚTULEK OPAVA k.ú. OPAVA–PŘEDMĚSTÍ (711578), p.č. 2047/3, 2047/4		INDETAIL s.r.o. Projektování elektrických zařízení IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390 Zacpalova 379/27, 746 01 Opava Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz				
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ NÁMĚSTÍ 382/69, 74601 OPAVA		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		Č.PARÉ.		
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773		1	2	3
		PODPIS :		4	5	6
PROFESE : D.1.2 – Technika prostředí staveb (TPS) D.1.2.5 TPS – Silnoproud + Ochrana před bleskem (LPS)		PROJEKTANT PROFESE :		7	8	9
		LUKÁŠ KRÁTKÝ				
		PODPIS :		Č.VÝKR.		
NÁZEV VÝKRESU : Rozvaděč RH		STUPEŇ PD : DPS		D.1.2.5.2-12		
		MĚŘÍTKO : ---				
		DATUM : ŘÍJEN 2025				