

**ŘEŠENÍ OKOLÍ A ZÁZEMÍ
MĚSTSKÝ ÚTULEK OPAVA
k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ (711578), p.č. 2047/1, 2047/4, 2047/3**

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY

INVESTOR:

**STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
HORNÍ NÁMĚSTÍ 382/69
MĚSTO, 74601 OPAVA**

D.1.(2).2 – Stavební část

Venkovní přístřešek

Technická zpráva

SEZNAM PŘÍLOH:

Statický posudek

D.1.1(2).2-1 – Půdorys a řez přístřeškem

1.1.1 Technická zpráva

ÚVODNÍ ÚDAJE

Název stavby:	ŘEŠENÍ OKOLÍ A ZÁZEMÍ MĚSTSKÝ ÚTULEK OPAVA k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ (711578), p.č. 2047/1, 2047/4, 2047/3
Místo stavby:	k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ (711578), p.č. 2047/1, 2047/4, 2047/3
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 382/69 Město, 74601 Opava
Vypracoval:	Ing. Jan Pospíšil, Na Pastrníku 21, Opava-Malé Hoštice, 747 05
Zodpovědný projektant:	Ing. Jan Pospíšil, Na Pastrníku 21, Opava, 747 05, ČKAIT 1103644
PO zpráva:	Ing. Pavel Beran, JPO služby s.r.o., člen ČKAIT
Stupeň PD:	projekt pro povolení stavby
Datum zpracování:	srpen 2025
Dodavatel:	dodavatelsky dle výběru investora

ÚČEL OBJEKTU,

Předmětem projektové dokumentace jsou venkovní (stavební) úpravy okolí a zázemí areálu Psího útulku v Opavě. Rozmístění a technické řešení je patrné z výkresové dokumentace – část „D“.

D.1.1(2).1 – Stavební část – nové oplocení areálu včetně vjezdových bran a branek

D.1.1(2).2 – Stavební část – venkovní přístřešek (zastínění) u kotců pro psy

D.1.1(2).3 – Zpevněné plochy - vnitroareálové chodníky, zpevněné plochy pod nové kontejnery

D.1.1(2).4 – Vnější instalace IS – elektro

- Přívody NN ke kontejnerovým sestavám
- Osvětlení venkovního přístřešku
- Zásuvkové skříně v areálu

D.1.1(2).5 – Vnější instalace IS - ZT

- Venkovní přívod vody ke kontejnerovým sestavám
- Venkovní přívod splaškové kanalizace ke kontejnerovým sestavám
- Rozvody dešťové kanalizace
- Retenční nádrž, však

D.1.1(2).6 – Kontejnery – dodávka certifikovaných kontejnerů osazených na zpevněných plochách
Katastrální území Opava-Předměstí (711578)

p.č. 2047/4 – Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 74601 Opava, zeleň, 2 500 m²

p.č. 2047/3 – Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 74601 Opava, zastavěná plocha a nádvoří, 169 m²

p.č. 2047/1 – Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 74601 Opava, zeleň, 6 301 m²

Architektonicko stavební část Stavebně konstrukční část

PŘÍPOJKY ING. SÍTÍ:

Přípojka elektro

Stávající stav beze změn (areál). Nově bude proveden pouze přívod elektro k nasvětlení přístřešku.

Přípojka vodovodu

Stávající stav beze změn (areál).

Přípojka kanalizační sítě

Stávající stav beze změn (areál).

Předmětem projektové dokumentace je novostavba venkovního přístřešku, který bude navazovat na stávající stavbu venkovních kotců pro psy. Venkovní přístřešek bude sloužit pro potřeby zastínění stávajících kotců pro psy. Jedná se o stavbu trvalou. Projektová dokumentace lehké dřevěné konstrukce se sedlovou střešní konstrukcí a krytinou z TPO folie.

Nosné sloupky založeny na betonových patkách průměru 300 mm a hloubky 900 mm. Povrch podlahy tvoří zámková dlažba – stávající stav.

Zastavěná plocha přístřešku s přesahem střechy je 147,24 m²

ZEMNÍ PRÁCE

Výkopové práce jsou patrné z výkresů půdorysu a řezu přístřeškem, který tvoří nedílnou součást projektové dokumentace.

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Základy budou provedeny pomocí základových patek profilu 300 mm. Zeminu pod základové patky nutno zhutnit na hodnotu 0,2 Mpa. Základové patky z betonu C16/20, hloubky min. 90 cm pod úrovní upraveného terénu.

SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE

Neobsazeno dokumentací – pouze lehká dřevěná konstrukce přístřešku.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Neobsazeno dokumentací – pouze lehká dřevěná konstrukce přístřešku.

PODLAHY A ÚPRAVA POVRCHŮ

Podlahy přístřešku tvoří zámková dlažba – stávající stav.

ÚPRAVY VNĚJŠÍCH POVRCHŮ

Neobsazeno dokumentací – pouze lehká dřevěná konstrukce přístřešku. Materiál přístřešku proveden z lepených KVH profilů – modřínové dřevo bez nátěru.

IZOLACE PROTI VODĚ

Neobsazeno dokumentací – pouze lehká dřevěná konstrukce přístřešku.

IZOLACE TEPELNÁ

Neobsazeno dokumentací – pouze lehká dřevěná konstrukce přístřešku.

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Neobsazeno dokumentací – pouze lehká dřevěná konstrukce přístřešku.

KONSTRUKCE TESAŘSKÉ

Jsou provedeny z hraněného řeziva a jedná se sedlovou střešní konstrukci klasického typu. Dimenze prvků jsou patrné z výkresů konstrukce střechy. Materiál přístřešku proveden z lepených KVH profilů – modřínové dřevo bez nátěru.

KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

Všechny klempířské konstrukce – lakovaný pozinkovaný plech.

KRYTINA

Střešní krytina je navržena z TPO folie. Použit stejný odstín jako na stávajících kotcích pro psy.

NÁTĚRY

Materiál přístřešku proveden z lepených KVH profilů – modřínové dřevo bez nátěru.