


DETAIL 1
NAPOJENÍ NOVÝCH CHODNÍKŮ NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK, M 1: 50



VÝPIS MOBILIÁŘE

M3
ODPADKOVÝ KOŠ, 430x260x985mm (š/hl/v)
OCELOVÉ ZINKOVANÉ TĚLO + LAK – BARVA RAL 6005
VČ. ZHÁŠEČE CIGARET S POPELNÍKEM
+ BETONOVÝ ZÁKLAD 450x300x300mm
+ KOTVENÍ DO ZÁKLADU
1 ks



M4
PLAKÁTOVACÍ PLOCHA, 1300x2600mm (š./v)
(PRO VYVĚŠENÍ PROVOZNIHO ŘÁDU)
OCELOVÁ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE + LAK – RAL 6005
JEDNOSTRANNÁ PLAKÁTOVACÍ PLOCHA Z OSB DESKY
+ BETONOVÝ ZÁKLAD 300x1500x300mm
1 ks



M5
STOJAN PRO JÍZDNÍ KOLA, 2100x590mm (š/hl)
OCELOVÁ ZINKOVANÁ KONSTRUKCE + LAK – RAL 6005
JEDNOSTRANNÝ, NEZAMYKATELNÝ, 4 STÁNÍ
+ 2x BETONOVÝ ZÁKLAD 300x800x300mm
+ KOTVENÍ DO ZÁKLADU
2 ks



SKLADBY VRSTEV

C BETONOVÁ DLAŽBA 114,50 m²
NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA

BETONOVÁ DLAŽBA 200x100x60mm (ŠEDÁ, ZKOSENÁ HRANA) 60 mm
KLADEČÍ VRSTVA, DRCENÉ KAMENIVO 4–8mm 40 mm
NOSNÁ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ 0–32mm 100 mm
ROZNÁŠECÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ 0–45mm 150 mm
ZHUTNĚNÝ TERÉN E_{def} = 45 MPa

CELKEM 350 mm

(OS) OBRUBNÍK SILNIČNÍ 80/250/1000 mm + BETONOVÉ LOŽE, CELKEM – 56 mb
OBRUBNÍK SNÍŽENÝ V CELÉ PLOŠE DLAŽBY
U NAVÁZÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍK PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍMU STAVU

POZNÁMKA :
– VÝŠKOVOU ÚROVEŇ NOVÝCH OBRUBNÍKŮ U NAVÁZÁNÍ PŘÍZPŮSOBIT STAVU STÁVAJÍCÍMU

	AUTOR		PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ATELIER GHM veřejná obchodní společnost Englišova 16 746 01 Opava tel., fax: 553 622 511 e-mail: atelier.ghm@seznam.cz www.atelier-ghm.cz	
			ING.HROMADA	ING.VALOUŠEK		
	KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ	MÍSTO:	OPAVA – KYLEŠOVICE		
	INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA					
STAVBA:					DATUM:	02/2017
SÍDLIŠTĚ KYLEŠOVICE - 17. LISTOPADU SO03 - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ I					ČÍSLO ZAKÁZKY:	GHM-676-0
					DRUH PROJEKTU:	PDR
					MĚŘÍTKO:	1:100
OBSAH:					ČÍSLO VÝKRESU:	
ZPEVNĚNÁ PLOCHA (CHODNÍK) + MOBILIÁŘ					06	