



OKNO P13

870/550 mm





POHLED Z INTERIERU - M 1:25
STÁVAJÍCÍ STAV



POHLED Z INTERIERU - M 1:25
NAVRHOVANÝ STAV



KOVÁNÍ PRO OVLÁDÁNÍ OKNA VE SPODNÍ ČÁSTI

-  SKLADEBNÝ ROZMĚR OKNA
-  STAVBNÍ OTVOR
-  RÁM OKNA
-  KŘÍDLO OKNA

- SKLEPNÍ PROSTOR - BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU - NOVĚ KERAMICKY OBLOŽIT
- VENKOVNÍ STĚNA - BEZ OPLECHOVÁNÍ
- Z VENKOVNÍ STRANY NA RÁM OSADIT MŘÍŽKU PROTI HLODAVCŮM
- ZASKLENÍ MLÉČNÉ (POUZE PRŮSVITNÉ - NĚ PRŮHLEDNÉ)
- STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE PONECHAT, OPÁLIT A NOVĚ NATŘÍT

PODLAŽÍ BUDOVY	POČET KUSŮ
1.PP	12
1.NP	--
2.NP	--
CELKEM POČET	12

- Plastové okno s dvojsklem - bílá/bílá
- Parapet - keramicky obložit - 400 mm
- Průsvitné zasklení (neprůhledné)
- Mřížka proti hlodavcům
- Stávající mříže ponechat-natřít
- Doplnit omítnutí nadpraží

- VŠECHNA OKNA BUDOU VYROBENA DLE POHLEDU NAVRHOVANÉHO STAVU A BUDOU OSAZENA SCHODNĚ JAKO PŮVODNÍ - VÝŠKOVÉ I PŮDORYSNĚ.
- VŠECHNA OKNA BUDOU INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘENA DODAVATELEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY !!!
- CELKOVÉ ROZMĚRY A PROFILY RÁMŮ BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM PO PROVEDENÍ SOND (ODSEKÁNÍ OMÍTKY) PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY

Okna mohou být po projednání s investorem stavby a projektantem zaměněny za jiná obdobných technických a fyzikálních parametrů. Barva bílá oboustraně (alternativně popis). Tepelné vlastnosti musí být dodrženy !!

Okno plastové 5-ti komorový systém - konstrukční hloubka profilu 71 mm. Otevírání oken ve standartu s mikroventilací (3 polohy kliky - zavřeno, mikroventilace, sklopka). Systém minimálně tří těsnění. Izolační dvojsklo. Tepelná vodivost dvojskla maximálně $U=1,1 \text{ Wm}^2\text{K}$. Tepelná vodivost celého okna maximálně $U=1,3 \text{ Wm}^2\text{K}$. Otvory pro příchytky, odvody vody a ventilace přes předkomory. Plast UV stabilizovaný - nesmí měnit barvu. Těsnění na rámu, křídle a středové dorazové. Bezpečnostní kování - s pojistkou proti chybné obsluze. Alternativně u oken (dle výpisu) - zasklení pouze průsvitné, neprůhledné. Některá okna vybavena na venkovní straně rámu mřížkou proti hlodavcům.

NÁZEV	POPIS
SVĚTLÁ ŠÍŘKA	870 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA	550 mm
PARAPET	BEZ PARAPETU NOVĚ KERAMICKY OBLOŽIT
OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	BEZ OPLECHOVÁNÍ

Venkovní oplechování:

Materiál titanizek bez nátěru

Montáž:

Montáž musí být provedena dle ČSN 730540-02

Včetně parotěsných a paropropustných pásek.

Popis montáže - viz. technická zpráva

V prostoru u klenby doplnit nadpraží polystyrenem a zaomítat prostor