

Omega 2 T5

96504790 OMEGA2 4x14 T16 HF DSB L000

THORN

G5	 14W T16	T _a 25	IP20			960°C
----	---	-------------------	------	---	---	-------

Omega 2 T5

Vestavné modulární svítidlo pro 4 světelné zdroje typu T16 x 14W. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: bílá barvený ocel včetně dvojité parabolický matně lesklý hliník mřížka. Pro zavěšené stropy s viditelnou mřížkovou konstrukcí s konzolami ve tvaru T 15 nebo 24mm, skrytou mřížkovou konstrukcí o výšce 12 - 65mm (pomocí klínových konzol) nebo sádkartonové stropy (pomocí klínových konzol). Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. Elektrické zapojení prostřednictvím 3 x 2 x 1,5mm² klávesová svorkovnice s instalací provedenou ve výrobní továrně. Světelné zdroje je třeba objednat zvlášť.


Rozměry: 597 x 597 x 59 mm

Celkový výkon: 61.7 W


Hmotnost: 4.1 kg



TLG_OMGA_F_2T5DSB2.jpg



TLG_OMGA_M_2T5600_1200300.wmf



TLG_SP_0038191.idt

Poloha světelného zdroje: STD – standard

Světelný zdroj: 4 x T16 / 14W

Světelný tok*: 3658 lm

Jmenovitý světelný tok žárovky: 4 x 1200 lm

Světelný výkon svítidel*: 59 lm/W

Účinnost světelného zdroje: 78 lm/W

Eta: 0,76 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 0,76

Index podání barev - CRI min.: 80

Předřadník: 1x HF_ Tridonic PC T5 PRO LP

Příkon svítidla*: 61.7 W Lambda = 0.99

CELMA EEI: A2 BAT

Řízení: Fixed output

Kategorie údržby: D - Uzavřené IP2X

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting