

Jupiter 3

96550867 JUP3 D 2X28W T16 HF DSB L840

THORN

G5	28W T16	T _a 25	IP20			850 °C
----	---------	-------------------	------	---	---	--------

Jupiter 3

Štíhlé, lehké, přisazená/ý i závěsná/ý svítidlo v jednoduchém, praktickém a robustním provedení s vyzařovací charakteristikou přímý. elektronický předřadník se stálým výstupem pro 2 světelný(é) zdroj(e) typu T16 x 28W. Těleso: ocel, barvený bílá (odstín blíží se RAL 9010). Koncové kryty: lisovaný bílá polykarbonát. Optika: matně lesklý anodizovaný hliník mřížka. Elektrická Třída ochrany I, IP20. Elektrické připojení prostřednictvím klávesová svorkovnice. Automatické vyvážení, může být nainstalováno samostatně nebo v souvislých řadách. Dodáváno se světelnými zdroji v barvě 840.


Rozměry: 1276 x 219 x 46 mm

Celkový výkon: 64 W


Hmotnost: 3.5 kg



TLG_JUP3_F_DTWINDSBPDB.jpg



TLG_JUP3_M_LDTWIN.wmf



TLG_SP_0040962.idt

Poloha světelného zdroje: STD – standard

Světelný zdroj: 2 x T16 / 28W

Světelný tok*: 4056 lm

Jmenovitý světelný tok žárovky: 2 x 2600 lm

Světelný výkon svítidel*: 63 lm/W

Účinnost světelného zdroje: 81 lm/W

Eta: 0,78 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 0,78

Index podání barev - CRI min.: 80

Předřadník: 1x HF_ Tridonic PC T5 TOP

Příkon svítidla*: 64 W Lambda = 0.98

CELMA EEI: A2

Řízení: Fixed output

Kategorie údržby: C - Reflektor nahoře uzavřený

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting