




PŮDORYS 1.NP - VÝŘEZ - NAVRHOVANÝ STAV - M 1:50



ŘEŠENÍ IMOBILNÍHO SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ: WC

Dvěře otevíratelné ven, zámek dveří musí být odjistitelný zvenku
Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny.
Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny minimálně 700 mm
Horní hrana sedáčka záchodové mísy ve výši 460 mm nad podlahou
Ovládání spalňochovaccio zařízení musí být umístěno na straně, za které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1 200 mm nad podlahou.
U záchodové mísy osadit pevná a sklápna madla
V dosahu záchodové mísy musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání
Nová madla v provedení nerez, řešení dle příslušné ČSN a vyhlášky 398/2009 Sb.

OZNAČENÍ	NÁZEV	DÉLKA	POČET KUSŮ
P01	SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD NENOSNÝ DLE POUŽITÉHO ZDÍVA	1250/249/100 mm	1 x 1 x SESTAVA

ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET S PODOMÍTKOVOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, DVOUSTUPŇOVÝM SPLACHOVÁNÍM A S BÍLÝM WC SEDÁTKEM S BRZDOU A DORAZEM KERAMICKÉ UMÝVADLO
S KERAMICKÝM KONZOLOVÝM KRYTEM SIFONU A STOJÁNKOVOU MÍŠÍ UMYVADLOVOU BATERÍ PÁKOVOU

UZAMÝKATELNÝ BOX NA PAPIROVÉ JEDNORÁZOVÉ RUCNÍKY

UZAMÝKATELNÝ BOX NA VELKOKAPACITNÍ ROLI TOALETNÍHO PAPIRU

DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
ZRCADLO NAD UMYVADLEM
KOTVENO K PŘÍČCE

NEREZOVÝ KOŠ NA SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
PRO HYGIENICKÉ POTŘEBY
NEREZOVÝ KARTÁČ K ČIŠTĚNÍ WC MÍSY NA SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ
NEREZOVÁ MÍSKA A RUKOJEŤ
HÁČKY NA ODLOŽENÍ POTŘEB NA SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ
NEREZOVÉ PŘÍČCE

Tabulka místností				
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Poznámka
1.01	PŘEDSÍŇKA PŘED WC DÍVKY	6,59	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSI-nové KERAMICKÝ OBKLAD
1.02	WC IMOBILNÍ	3,20	DLAŽBA KERAMICKÁ nové	MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSI - nové protipříšňová KERAMICKÝ OBKLAD-nové
1.03	PŘEDSÍŇKA PŘED WC DÍVKY	4,65	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSI-nové KERAMICKÝ OBKLAD
1.04	Neobsazeno	--	--	--
1.05	WC DÍVKY	1,32	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSI-nové KERAMICKÝ OBKLAD
1.06	WC DÍVKY	1,33	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSI-nové KERAMICKÝ OBKLAD
1.07	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,72	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSI-nové KERAMICKÝ OBKLAD
1.08	SKLAD ČISTIČÍCH PROSTŘEDKŮ	0,62	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSI-nové KERAMICKÝ OBKLAD

Celková plocha [m²]: 19,11

LEGENDA HMOT:

STÁVAJÍCÍ CHELNÉ ZDIVO
STĚNA PŘÍČEK
TLOSŤKA VIZ. PŮDORYS

NOVÉ ZDIVO PŘÍČEK Z LEHKÝCH POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
TLOUŠŤKA VIZ. PŮDORYS


OBJEKT SO-02 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO IMOBILNÍ DOKUMENTACE PRO PROVADĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVÁL	
Ing. JAN POSPÍŠIL		Ing. JAN POSPÍŠIL	
INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA	
MÍSTO STAVBY:		k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2663/103	
ZŠ B. NĚMCOVÉ - PŘÍSTAVBA k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2663/103		ZPRACOVÁNÍ	
OBSAH VÝKRESU:		PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV	
		MĚŘÍTKO: 1:50	
		ČÍSLO VÝKRESU: D-03	

KERAMICKÁ DLAŽBA 1.NP

KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMEL-protisklizová
LEPIČÍ TMEL
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
VYROVNÁNÍ POVRCHU SAMONIVELACÍ
ZAČIŠTĚNÍ POVRCHU
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY

KERAMICKÁ DLAŽBA SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - protisklizová - R10



Ve všech stávajících rekonstruovaných prostorech budou vyspraveny prasklé a nesoudržné části omítek.
Podklad napenetrován a stěny přesnikovány
Vrchní finální vrstva - 2 x malba z malířských směsí

VNITŘNÍ DVERNÍ KŘIDLÁ PROFILOVANÁ
PLNÁ JEDNOKŘIDLOVÁ, OTOČNÁ,
ROZMĚR 800x1970, BARVA BILÁ
DVEŘE HÖLTOVANÉ, 1 X LEVÉ
ZADLÁBÁVACÍ DVERNÍ KOVÁNÍ + VLOŽKOVÝ ZÁMEK odjistitelný z venkovní strany
KOVÁNÍ DLE ZÁSAD MOBIL. IIIII
KLÍKA - KLÍKA, DO NOVÉ ZÁKURNĚ 100 mm
SE ZAKLADNÍM A DVOUSÓBNÝM SYNTETICKÝM NÁTRHEM
BEZ PRAHU, VE SPODNÍ ČÁSTI S VĚTRACÍM OTVOREM

J. PROJEKTY

Biřovice 241111, 746 01 Opava - Vědmele ISO 9001 2.patro, mobil: 777 85 66 78
775 007 456 e-mail: jan.pospisil@projeckty.cz, net@projeckty.cz

DATA: 09-2017

FORMÁT: A3

ČÍSLO VÝKRESU: --

STUPEŇ: DPS

MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: D-03