


L E G E N D A

- SKUTEČNÝ STAV (DTMM)
— PROJEKTOVÝ STAV
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY S KRYTEM Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 200/100 mm H. 60 mm**
BARVA ŠEDÁ – POVRCH STANDARD
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA S KRYTEM Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 200/100 mm H. 80 mm**
BARVA ŠEDÁ – POVRCH STANDARD
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO ALTÁN S KRYTEM Z BETON. DLAŽDIC 100/100 mm H. 60 mm**
BARVA PÍSKOVÁ – POVRCH STANDARD (typ dlaždic vhodný pro kladení do kruhů)
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA "OSMIČKA" S KRYTEM Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO 8 CH**
(po obvodu vnějších i vnitřních oblouků bude osazena ocelová pásovina)
- ZÁHONOVÉ PLOCHY – OHUMUSOVÁNÍ H. 100 mm A ZATRAVNĚNÍ**
- OHRANIČENÍ ZÁHONOVÝCH PLOCH BETONOVÝMI PALISÁDAMI 97x120x600 mm**
BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ (např. "PASO")

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.



D.1 Stavební část

Změny			Datum		Podpis
a	b	c			
Navrhl / vypracoval			Zodp. projektant		Techn. kontrola
Ing. NOVÁK Zbyněk			Ing. NOVÁK Zbyněk		Ing. NOVÁK Zbyněk
podpis :			podpis :		podpis :
Obec : OPAVA - Kylešovice			Kraj : MORAVSKOSLEZSKÝ		Formát : 594 x 594 mm
Objednatel : ZŠ Opava - Kylešovice, příspěv. org., U Hřiště 4, 747 06 Opava 6			Datum : 04/2019		Datum : 04/2019
Akce : ZŠ Opava - Kylešovice			Čís. zakázky : 19-09-DPS		Čís. zakázky : 19-09-DPS
Stupeň : P D P S			Souprava :		Souprava :
Příloha :			Měřítko : 1 : 100		Měřítko : 1 : 100
SITUACE			Příloha č. : D-102		Příloha č. : D-102