



LED

E

LED 16W	EN 55015	IP65	IK10			850°C	T _a 35
----------------	----------	------	------	---	---	-------	-------------------



LED

Kulaté přisazené LED svítidlo odolné vůči nárazům. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, IP65, IK10. Těleso: velikost široký, tlakově odlévaný hliník (LM6), práškově nanášený antracit. Difuzor: opálový polykarbonát s prvkem tlakově odlévaný hliník clona s dekorativním podsvícením. Elektrické zapojení prostřednictvím 3 x svorkovnice 2 x 2, 5mm². S integrálním čidlem detekce pohybu pro zapínání/vypínání. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: Ø340 x 155 mm

Celkový výkon: 16 W

Hmotnost: 3,6 kg



Poloha světelného zdroje: STD – standard

Světelný zdroj: LED

Světelný tok*: 1050 lm

Světelný výkon svítidel*: 66 lm/W

Účinnost světelného zdroje: 65 lm/W

Index podání barev - CRI min.: 80

Eta: 1,00 Eta horní: 0,31 Eta dolní: 0,69

Teplota chromatičnosti*: 4000 Kelvin

Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 3

Střední dimenzovaná životnost*:

50000h L90 při/u 25°C

Předřadník: 1x EL2 Tridonic LCI

Příkon svítidla*: 16 W

Řízení: FO

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Teplota barvy podléhá tolerancím do % Kelvinů od jmenovité hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C. U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci. Pokud není uvedeno jinak, všechny LED výrobky jsou vhodné pro neomezené používání (třída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpečnosti modrého světla (IEC/EN60598-1).

Produkty podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©