

POHLED SEVERNÍ



LEGENDA POVRCHŮ

- FASÁDA (1a) – SOKL: Silikonová tenkovrstvá točená omítka (zrno 2mm) na kontakt. zateplovacím systému v hnědém odstínu (např. BAUMIT 0232–HBW 29)
- (1b) – PLOCHA: Silikonová tenkovrstvá točená omítka (zrno 2mm) na kontakt. zateplovacím systému v odstínu střední okr (např. BAUMIT 0203–HBW 53)
- (1c) – PLOCHA: Vodorovně členěná silikonová tenkovrstvá točená omítka (zrno 2mm) na kontakt. zateplovacím systému v odstínu světlý okr (např. BAUMIT 0206–HBW 71)
- (1d) – PILASTRY, ŘIMSY – Silikonová tenkovrstvá točená omítka (zrno 2mm) na kontakt. zateplovacím systému v odstínu světlý okr (např. BAUMIT 0206–HBW 71)
- DVEŘE (2a) – Stávající hlavní vstupní dveře – dřevěné nově natřené v odstínu rámu oken.
- (2b) – "Vedlejší" vstupní dveře – hliníkové s přerušeným tep. mostem v odstínu cca RAL 8004

- STŘEŠNÍ KRYTINA (3a) – 34°,46° – Vláknocementové šablony na latích v cihlově červeném odstínu.
- (3b) – 4% – SBS modifikovaný pás s polyester. rohoží a posypem.
- (3c) – 3% – Hydroizolační fólie z PVC–P určená k mechanickému kotvení.
- OKNA (4) – Plastová s fólií v přírodním odstínu dřeva, zasklené izolačním trojsklem s Ug=0,7W/m2K, Uw=0,95W/m2K. Event. eurookna shodných parametrů. v odstínu cca RAL 8004
- STŘEŠNÍ OKNA (5) – dřevěná, zasklená izol. trojsklem Ug=0,5W/m2K; Uw=1,0W/m2K
- ŽLABY, SVODY A OPLECHOVÁNÍ – Titanzinek v tl. 0.7mm bez povrchové úpravy
- OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ – Z elox. hliníku tl. 0,7mm v odstínu rámu plastových oken v odstínu cca RAL 8004

SPS MKS	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM OLOMOUCKÁ 8 OPAVA ČR	
	ING.ARCH. JAROSCH	ING. L. VÍCHA	A. BAĐURA		
				ČÍSLO ZAKÁZKY	SPS 1022–1
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ				MÍSTO: OPAVA–KOMÁROV, U ŠKOLY 1	ČÍSLO ARCHIVNÍ
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 69, 74626 OPAVA					SPSA 1022–1
ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE				DRUH PROJEKTU	DVZS+DPS
				DATUM	10/2020
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
POHLED SEVERNÍ				1:100	D.1.1b–13