



POZNÁMKA:

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ PROSTORU
- FINÁLNÍ MATERIÁLY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM
- SPOTŘEBIČE JSOU SOUČÁSTÍ VÝPISU NÁBYTKOVÝCH SESTAV

SEZNAM SPOTŘEBIČŮ:

- PEČÍČÍ TROUBA VESTAVNÁ
- SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA
- ODSAVAČ PAR VESTAVNÝ
- LEDNICE S MRAŽÍČÍM BOXEM VESTAVNÁ
- MIKROVLNNÁ TROUBA VOLNĚ STOJÍCÍ
- KÁVOVAR VOLNĚ STOJÍCÍ
- VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ PRO DOMÁCNOST, Š. 600
- DŘEZ 340/400 S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU
- KUCHYŇSKÁ BATERIE

POZNÁMKA:

- KÁVOVAR A MIKROVLNNÁ TROUBA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVEBNÍCH PRACÍ PRO KD ZLATNÍKY, JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKY VYBAVENÍ PRO KD ZLATNÍKY

ODSAVAČ SPECIFIKACE
OSVĚTLENÍ 2X LED DIODY
ENERGETICKÁ TŘÍDA C
MAXIMÁLNÍ HLUČNOST 54 dB
MAXIMÁLNÍ VÝKON ODTAHLU 335 m³/h
PRŮMĚR VÝSTUPU 150 mm

PEČÍČÍ TROUBA SPECIFIKACE
TYP - VESTAVNÁ PEČÍČÍ TROUBA
VNITŘNÍ OBJEM - 57 l
ENERGETICKÁ TŘÍDA A
ROZMĚRY 590/594/560
MAX PŘÍKON 2500 W

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA SPECIFIKACE
TYP - ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA
ROZMĚR PRO INSTALACI - 38/560/490 mm
BARVA - ČERNÁ
INSTALACE - VESTAVNÁ
OVLÁDÁNÍ - ELEKTRONICKÉ
MAX. PŘÍKON 6400 W

DŘEZ SPECIFIKACE
NEREZ DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU 1000/500 mm
ROZMĚR DŘEZOVÉ NÁDOBY 450/420 mm
HLOUBKA DŘEZU 160 mm

BATERIE SPECIFIKACE
TYP - PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ
VÝŠKA 135 mm
OTOČNÁ 360 ST.

LEDNICE S MRAŽÍČÍM BOXEM SPECIFIKACE
VESTAVNÁ SE SPŘAŽENÝMI DVEŘMI
ROZMĚRY 1772/548/549 mm
OBJEM CHLADNIČKY/LEDNIČKY 195/72
PŘÍKON 140 W

MIKROVLNNÁ TROUBA SPECIFIKACE - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY NÁBYTKU
SYSTÉM TEPELNÉ ÚPRAVY MIKROVLNY
VÝKON 800 W
PŘÍKON 1250 W
VOLNĚ STOJÍCÍ SPOTŘEBIČ
ROZMĚRY 287/485/422 mm

KÁVOVAR - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY NÁBYTKU
PLNĚ AUTOMATICKÝ KÁVOVAR
DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
KLASICKÝ NAPĚŇOVAČ MLÉKA
ROZMĚRY 246/371/433 mm
SPOTŘEBA ENERGIE PŘI PŘÍPRAVĚ KÁVY 1500 W

MYČKA NÁDOBÍ SPECIFIKACE
KAPACITA NA 14 SAD NÁDOBÍ
VESTAVNÁ PLNĚ INTEGROVANÁ (SKRYTÝ PANEL)
ROZMĚRY 818/596/550 mm
HLUČNOST 46 dB
PŘÍKON 1950 W

LEGENDA:

- ELEKTROZÁSUVKA
- ELEKTROZÁSUVKA
- TEPLÁ VODA
- STUDENÁ VODA
- ODPAD DN 50

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- DTD LAMINOVÁNA tl. 18 mm, DEKOR DŘEVA DUB, HRANA ABS 2 mm
- DTD LAMINOVÁNA tl. 18 mm, ODSTÍN ŠEDÉ BARVY, HRANA ABS 2 mm
- DTD LAMINOVÁNA tl. 38 mm, ODSTÍN ŠEDÉ BARVY STRUKTUROVANÉ, HRANA POSTFORMING
- MADLO, SOKLOVÁ LIŠTA, ROLETOVÝ VÝSUV, POVRCH BROUŠENÝ HLINÍK
- OBKLAD FORMÁT 150/150 mm, ODSTÍN ŠEDÉ

±0,000 = 284,714 m/m
souřadný systém: JTSK
výškový systém: BpV

akce **Stavební úpravy KD Zlatníky**
změna užívání části stavby, stavební úpravy, novostavba garáže,
vytápění, zpevněné plochy, oplocení
k.ú. Zlatníky p.č. st. 113, st.110/1, st. 110/2, 61/1, 61/5

stavebník **Městská část Zlatníky**
6. května 52/22, Zlatníky 746 01 Opava

projektant **Ing. Tomáš Ryž**
Jezdkovice č. 37, 747 55
+420 605 446 004
tomas@risch.cz
www.risch.cz

název výkresu **SESTAVA - S0.1-1.05-T12**

zodp. projektant **Ing. Tomáš Ryž ČKAIT 1103749**

stupeň projetku **DPS**

měřítko **1:20 A3+** č. výkresu **D.1.1-AST-030**

datum **02/2021** paré