

OBECNÉ PARAMETRY DVEŘÍ

OZN. DP3

- RÁM KŘÍDLA LEPENÝ VRSTVENÝ PROFIL Z ŘEZIVA
- VÝPLŇ KŘÍDLA PLNÁ DTD DESKA + ZTUŽUJÍCÍ VNITŘNÍ RÁM
- OPLÁŠTĚNÍ HDF DESKAMI
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL 0,8mm RAL DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA KŘÍDLA MIN. 40,0MM
- 3 DVEŘNÍ ZÁVĚSY

OZN. DP1

- KONSTRUKCE OCEL. PLECHY TL. 1,2mm OBOUSTRANNĚ
- VÝPLŇ TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA + POŽÁRNÍ VÝPLŇ DLE POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- VÝZTUŽNÝ OCELOVÝ RÁM
- TLOUŠŤKA min.43mm
- POVRCH POZINK + RAL: DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

KOVÁNÍ

- MATERIÁL NEREZ MAT
- KOVÁNÍ SE ŠTÍTEM, ROZTEČ 90MM
- ZÁMEK FAB
- KOVÁNÍ KLIKA – KLIKA
- PŘECHODOVÝ PROFIL VYROVNÁVACÍ DVOUDÍLNÝ ŠROUBOVANÝ – ELOX. HLINÍK, BARVA STŘÍBRNÁ, VYROVNÁNÍ 7–17MM, ŠÍŘKA LIŠTY cca 45MM
- SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ, TYP SLIM S KOLEJNICÍ, v případě DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH SE ZPOŽDĚNÍM barva: STŘÍBRNÁ
- OCHRANA KLIKY – d=400mm, PŮLMĚSÍC, RAL DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

SKLO

- SKLO PROTIPOŽÁRNÍ MONOLITICKÉ
BEZPEČNOSTNÍ SKLO
 - 1x VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ (44.4) 4*folie PVB, TLOUŠŤKA 10MM, třída bezpečnosti P4A

POŽÁRNÍ SKLO

- ČIRÉ, POŽÁRNÍ ODOLNOST UPŘESNĚNA DLE PBŘ

SKLO NEPRŮHLEDNÉ

- MATOVANÉ VRSTVENÉ