

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

Akce: list č. 03

Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice
SO 01 HASIČSKÁ ZBRojNICE

P 06

PODLAHA MEZIPODESTY SCHODIŠTĚ
SLINUTÁ DLAŽBA (DESIGN) R9

- KALIBROVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA
doporučený formát 600/600mm
barevnost odstín- MELIROVANÁ ČERVENÁ
protiskluznost R10
- LEPIDLO
max. 13,0MM
2,0MM
- VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
5,0MM
- ŽB KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ

P 07

PODLAHA STUPŇŮ SCHODIŠTĚ - SCHODOVKA
SLINUTÁ DLAŽBA (DESIGN) R9

- KALIBROVANÁ SCHODOVKA S DRÁŽKAMI - SLINUTÁ DLAŽBA
doporučený formát 300/600mm
barevnost odstín- MELIROVANÁ ČERVENÁ
protiskluznost R10
- BAREVNĚ ROZLIŠENÝ NÁSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ STUPEŇ
max. 13,0MM
2,0MM
- LEPIDLO
5,0MM
- VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- ŽB KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ

P 08

PODLAHA 2. a 3.NP
- VINYL

- KOMPAKTNÍ HOMOGENNÍ VINYL (min.tř.zátěže komerční 34)
TŘ. REAKCE NA OHĚŇ Afl S1 - Cfl S1
V PÁSECH S POUCHOVOU PUR ÚPRAVOU
- LEPIDLO
2,0MM
2,0MM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
5,0MM
51MM
- ANHYDRIT
- OCHRANNÁ Pe FOLIE
- KROČJOVÁ IZOLACE - POLOTUHÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY
20MM
- HYDROFOTIZOVANÁ V PLNĚM OBJEMU
20MM
- OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR
20MM
- ŽB STROPNÍ PANELY
165MM

P 09

PODLAHA 2. a 3.NP
KERAMICKÁ DLAŽBA KOUPELNY

- KALIBROVANÁ KERAMICKÁ DLAŽBA HUTNÁ
doporučený formát 200/200mm
barevnost odstín- ČERVENÁ
- LEPIDLO
max. 13,0MM
2,0MM
- VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA HYDROIZOLAČNÍ
DVOUSLOŽKOVÁ
5,0MM
- CEMENTOVÝ POTĚR VYZTUŽENÝ KARI SÍTI 100/100/ø4,0
40MM
- OCHRANNÁ Pe FOLIE
- KROČJOVÁ IZOLACE - POLOTUHÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY
20MM
- HYDROFOTIZOVANÁ V PLNĚM OBJEMU
20MM
- OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR
20MM
- ŽB STROPNÍ PANELY
165MM