

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

P 10

PODLAHA 2. a 3.NP KERAMICKÁ DLAŽBA PROVOZNÍ

- KALIBROVANÁ SLINUTÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
doporučený formát 200/200
barevnost odstín – TMAVĚ ŠEDÁ
protiskluznost R9
max. 13,0MM
- LEPIDLO
2,0MM
- VYROVNAVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
5,0MM
- ANHYDRIT
40MM
- OCHRANNÁ Pe FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE – POLOTUHÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY
20MM
- HYDROFOBIZOVANÁ V PLNĚM OBJEMU
20MM
- OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR
20MM
- ŽB STROPNÍ PANELY
165MM

P 11

PODLAHA 3.NP SLINUTÁ DLAŽBA PROVOZNÍ

- KALIBROVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA doporučený formát 330/330mm
barevnost ŠEDÁ MELIROVANÁ SVĚTLÁ
max. 13,0MM
- LEPIDLO
2,0MM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
5,0MM
- ANHYDRIT
40MM
- OCHRANNÁ Pe FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE – POLOTUHÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY
20MM
- HYDROFOBIZOVANÁ V PLNĚM OBJEMU
20MM
- OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR
20MM
- ŽB STROPNÍ PANELY
165MM