

SKLADBY KONSTRUKCÍ ÚPRAVY STĚN

Akce: list č. 06

Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice
SO 01 HASIČSKÁ ZBRojNICE

0 01 ÚPRAVA STĚN VE SCHODIŠTI DEKORATIVNÍ STĚRKA

- DEKORATIVNÍ EPOXIDOVÁ STĚRKA MAXIMÁLNĚ ODOLNÁ
MRAMOROVANÝ POUVRCH, IMITACE SVĚTLÉHO BETONU
PROVEDENA DO VÝŠKY 1100MM (1100MM NAD MADLO SCHODIŠTĚ)
OSTATNÍ PLOCHA - MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ BILÁ
- OMÍTKA VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ DVOUVRSTVÁ

0 02 ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA + OCHRANNÝ NÁTĚR

- VODOU ŘEDITELNÝ POLOMATNÝ TRANSPARENTNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR (LAK) PRO
ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI POUVRCHU STĚNY PROTI OTĚRU A ODĚRU, VODĚ, ŠPINĚ,
MASTNOTĚ, BĚŽNÝM DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM apod.
APLIKOVAT MINIMÁLNĚ 2 VRSTVY
POZN.: NEAPLIKOVAT NA OBVOODOVÉ KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ DISPERZNÍ MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ, OTĚRUVZDORNÁ, VYSOCE
OMYVATELNÁ BARVA BILÁ
- OMÍTKA VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ DVOUVRSTVÁ Z HOTOVÝCH SMĚSÍ

0 03 KERAMICKÝ OBKLAD NA VÝŠKU MÍSTNOSTI

- KERAMICKÝ OBKLAD - VÝŠKA OBKLADU URČENA V PŮDORYSECH
ZAKLADNÍ FORMÁT 200/200MM - POLOMAT
BAREVNOST:
- 1/ 1. barevný proužek formát 100/100 - LESK, VE VÝŠCE 1400MM (7x200MM)
 - 2/ základní barva formát 100/100 - POLOMAT VE VÝŠCE 1500MM (7x200 + 1x100)
 - 3/ 2. barevný proužek formát 100/100 - LESK, VE VÝŠCE 1600MM (7x200+2x100)

POZN.:

- V PŘÍPADĚ VINÝLOVÉ PODLAHY BUDE KERAMICKÝ OBKLAD ZALOŽEN 100MM NAD ÚROVNÍ
VINÝLOVÉ PODLAHY (sokl s fabionem)
- VE SPRCHÁCH HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, MIN. DO VÝŠKY 1,8M
- BAREVNOST URČENA PŘI REALIZACI - PRO ROZPOČET ZVOLENA RAL 2002
- DETAILY OŠETŘENY SILIKONOVÝM TMELEM
- NÁROŽÍ A KOUTY A KONCOVÉ PRVKY ŘEŠENY S POUŽITÍM NEREZOVÝCH PRAVOÚHLÝCH LIŠT
MATERIÁL: KARTÁČOVANÁ NEREZ

0 04 ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA + OCHRANNÝ NÁTĚR

- SILIKON AKRYLÁTOVÝ LAK - BEZBARVÝ POLOMATNÝ (NÁHRADA OBKLADU)
APLIKOVAT PENETRACI + 3 VRSTVY
- VNITŘNÍ DISPERZNÍ MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ, OTĚRUVZDORNÁ, VYSOCE
OMYVATELNÁ BARVA BILÁ
- OMÍTKA VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ DVOUVRSTVÁ Z HOTOVÝCH SMĚSÍ