

Okapování veškerých oken a vystupujících konstrukcí provádět z bezdrážbového poplastovaného plechu tloušťky min. 0,60 mm - včetně plastových krytek

Okapový systém provádět také z bezdrážbového poplastovaného plechu min. tloušťky 0,60 mm

Zateplení provádět dle ČSN 73 08 10 dodržovat pásy vlny dle přílohy normy a výkresu pohledů

VEŠKERÉ VENTILAČNÍ MRIZKY BUDOU ZAMĚNĚNY ZA NOVÉ - STEJNÉ DIMENZE

UPRAVA STAVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE NA BASÉSE OBJEKTU STAVAJÍCÍ VÝVODY PRODLOUŽENÍ A NOVÉ NAMONTOVÁNÍ STAVAJÍCÍ SVĚTLA, ZVONKY, DOMÁCI TELEFONY...

KOTVENÍ SYSTÉM SE ZAFREZOVANÝMI TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI S OCELOVÝM TRNEM, PŘEKRYTÝMI POLYSTYRENOVÝMI ZATÍKOU - FINÁLNÍ STRUKTUROVANA PÁSOVNÍ OMIČKOVINA, PROBARVENÁ VE HMOTĚ NA PENETROVANOU VRSTVU TMELE S VÝZTUŽNOU MRIZKOU ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN. PODKLADNÍ OMIČKA OMÝTÁ TLAKOVOU VODOU A SAPONATEM, OKLEPÁNY A VYSRAVENY VŠECHNY DUTĚ A NESODRŽNÉ ČÁSTI STAVAJÍCÍ OMIČKY S NOVÝM ZAOMITÁNÍM, PENETRACÍ PODKLADU. VŠEKÉRE POJÍŽITÉ MATERIÁLY CERTIFIKOVANY JAKO KOMPLETNÍ ZATEPLŇOVACÍ SYSTÉM JEDNOHO VÝROBCE. PŘI ZATEPLOVÁNÍ DODRŽET TECHNOLÓGICKÝ PŘEDPIS KONKRETNÍHO DODAVATELE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. VČETNĚ VYUŽITÍ VŠECH TYPŮVCH DETAILŮ VYTUŽENÍ HRAN A ROHŮ, ZALOŽENÍ A UKONČENÍ SYSTÉMU. NAPOJENÍ SYSTÉMU NA DVĚRNÍ A OKENNÍ RAMY TYPŮVCH NÁPOJOVACÍ LÍSTŮ. NÁPOJENÍ PARAPETU PARAPETNÍM PROFILEM, UPRAVA NADPRAŽÍ A SVISLÝCH HRAN VYTUŽNÝM PROFILEM S OKAPNÍČKOU, AID SOUČÁSTI DILENSKÉ DOKUMENTACE BUDĚ PROVEDENÍ TAHOVÉ ZCOUSKY TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY KONKRETNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU S NÁVRHEM DELKY A ROZMÍSTENÍ KOTVĚ

SYSTÉM (POSTUP) PRACÍ:

- Demontáž okapování všech oken a říms
- Demontáž větracích mřížek na fasádě a střeše
- Demontáž kotvení hromosvodu
- Demontáž okapového systému
- Zateplovací práce - fasáda
- Demontáž okapování všech oken a říms
- Montáž nového okapového systému a veškerého lemování a okapování fasády
- Zpětná montáž nutných konstrukcí na fasádu (osvětlení,)

Na okna doplnit mříž

Poznámka 1*:

Schodišťové stupně a podesta u schodiště bude očištěna tlakovou vodou. Defekty u hrany vyspraveny pomocí adhezivních mříšek. Celoplošné očištění pomocí vodoodpudivého nátěru na teracové dlažby. Dle potřeby schody nově podbetonovány a upraveny do roviny.

