STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - NAVRHOVANÝ STAV - M 1:100



Nově navrhnutá konstrukce střechy:

- Hydroizolační asfaltový pás s břidličným ochranným posypem - plnoplošně nataven
- Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu - mechanicky připevněn k podkladu
- Dřevěné bednění P+D- min tl. 24mm - větraná mezera - min výška 60mm
- Latě 40x60mm v místě vazníku
- PŮVODNÍ příhradový vazník - větraný prostor
- Tepelná izolace z minerální vaty 350 mm
- Parozábrana - samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
- Asfaltová penetrace stropu
- Vyčištění povrchu ŽB konstrukce
- Původní žb strop

- Asfaltové hydroizolačbní souvrství ve 2 vrstvách - celoplošně odstranit
- Plnoplošné bednění z desek tloušťky 36 mm - celoplošně odstranit
- Vzduchová mezera, příhradový vazník
- Tepelná izolace ze skelné vaty 150 mm - celoplošně odstranit
- Betonová stropní deska - min. 100 mm dle vrtané sondy

Stávající konstrukce střechy:

- Asfaltové hydroizolačbní souvrství ve 2 vrstvách
- Plnoplošné bednění z desek tloušťky 36 mm
- Vzduchová mezera, příhradový vazník
- Tepelná izolace ze skelné vaty 150 mm
- Betonová stropní deska - min. 100 mm dle vrtané sondy

Legenda značení:

- Oplechované atikové zdivo
- Atikový systém
- Viditelné hrany konstrukce střechy
- Neviditelné hrany konstrukce střechy



DOKUMENTACE K PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	*VYPRACOVAL*
Ing. JAN POSPÍŠIL	Ing. JAN POSPÍŠIL
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
MÍSTO STAVBY:	k.ú. KATEŘINKY u OPAVY (711756), st.p.č. 742
"ZŠ PEKAŘSKÁ" (VÝMĚNA OKEN, ZATEPLENÍ, STŘECHA) k.ú. KATEŘINKY u OPAVY (711756), st.p.č. 742	
OBSAH VÝKRESU: STARÁ BUDOVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - NAVRHOVANÝ STAV	

POSPÍŠIL PROJEKTY
Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava - vrátnice ISOTRA 2.patro, mobil: 777 85 68 78
724 027 436 e-mail: jan.pospisil@pospisilprojekty.cz, petrzilleyer@seznam.cz

DATUM	02-2021
FORMÁT	A3
Č. ZAKÁZKY	--
STUPEŇ PD	DPS
MĚŘÍTKO: 1:100	*ČÍSLO VÝKRESU:* D-30