

Typ rozváděče	Oceloplechový (189 mod.) "Z"		
Počet polí	1	Dělení	—
Krytí—zavřený	IP40	Otevřený	IP30
Přívod	SPODEM	Vývody	NAHORU
Rozměr: šířka — 586mm                      hloubka — 160mm                      výška — 1377mm			
Nátěr :    DLE ZVYKLOSTI VYROBCE			
Napěťové soustavy :		Ochrana před úrazem el.proudem	
3NPE ~ 50Hz 400V/TN—S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	
1NPE ~ 50Hz 230V/TN—S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	

NÁZEV A MÍSTO AKCE : <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA  GARÁŽE JSDH MALÉ HOŠTICE</b> p.č.310/25, 310/26, 310/9, 311/12 a 326/2, k.ú. Malé Hoštice		<b>INDETAIL s.r.o.</b> Projektování elektrických zařízení IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390 Zacpalova 379/27, 746 01 Opava Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz			
INVESTOR : Statutární město Opava městská část Malé Hoštice		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Č.PARÉ.		
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773	1	2	3
		PODPIS :	4	5	6
PROFESE : D.1.4 – Technika prostředí staveb D.1.4.1 – Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem		VYPRACOVAL :			
		LUKÁŠ KRÁTKÝ	7	8	9
		PODPIS :	Č.VÝKR.		
NÁZEV VÝKRESU : <b>ROZVADĚČ RH</b>		STUPEŇ PD : DSP + DPS	<b>D.1.4.1—09</b>		
		MĚŘÍTKO : ---			
		DATUM : SRPEN 2020			