

STŘÍ

DOPLNĚNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE (RESPEKTUJE STÁVAJÍCÍ SPÁD)

- DLAŽBA 500/500/50 MM VE DVOU VRSTVÁCH
- SEPARAČNÍ TEXTILIE ZE 100% PP
- STŘEŠNÍ FOLIE URČENÁ PRO VEGETAČNÍ STŘECHY
- SEPARAČNÍ TEXTILIE ZE 100% PP
- TEPELNÁ IZOLACE X-EPS 150
- VYSRAVENÁ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE

tl. 100 mm

tl. 180,0 mm

PŘEDPOKLÁDANÁ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLADBA

- ŽIVIČNÁ KRYTINA
- POLSID, VČETNĚ VĚTRACÍCH KANÁLKU
- HERAKLID
- STRUSKOPÍSEK VE SPÁDU (2-3 %) cca průměrná mocnost 200 MM
- STROPNÍ PANEL
- VNITŘNÍ OMÍTKA

50 MM

25 MM

240 MM

10 MM

ŘEZ A-A'

OS1

IMPREGNOVANÝ
KAZETOVÝ SDK PODHLED

KAZETOVÝ SDK PODHLED

KAZETOVÝ SDK PODHLED

PD4

OS3

OS2

PD1

PD3

PŘEDPOKLÁDANÁ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ SKLADBA

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO CEMENTOVÉHO LOŽE
- BETONOVÁ MAZANINA
- HYDROIZOLACE
- PODKLADNÍ BETON
- ROSTLÁ ZEMINA

25 MM

50 MM

100 MM

- ODSTARNĚNO

- ODSTARNĚNO

- ODSTARNĚNO

±0,000 = 252,95 m.n.m. - Úroveň stáv. podlahy v přízemí u vstupu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Architektonická kancelář Ing. arch. Jaroslav Chvátal IČ: 12124036	
Ing. arch. Jaroslav Chvátal	Ing. Zdeněk Heinz	---		
INVESTOR: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Opava, Město 746 26				
PROFESE: D.1.1.b. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				
MÍSTO STAVBY: k.ú.Kylešovice, parc.č.1153/98			FORMÁT	A2
MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ STAVBY Z KNIHOVNY A HUDEBNÍHO STUDIA NA MATEŘSKOU ŠKOLU			DATUM	10/2011
			STUPEŇ	DPS + DVZ
			Č. ZAKÁZKY	104/2022
ŘEZ A-A'			MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.b-04