pohled ZÁPADNÍ



- STŘEŠNÍ KRYTINA - EXTENZIVNÍ VEGETAČNÍ STŘECHA NA PVC FÓLII - OPLECHOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ V ŠEDÉ BARVĚ

- FASÁDA KOMBINACE SVISLÝCH MODŘÍNOVÝCH HRANOLKŮ A CETRIS DESEK V PŘÍRODNÍ ŠEDÉ BARVĚ, OBOJÍ NA ROŠTU VE STYLU VĚTRANÉ FASÁDY

- VÝPLNĚ OTVORŮ - PLASTOVÉ PROFILY, VNĚ ŠEDÉ BARVY

pohled JIŽNÍ



NOVÉ KONSTRUKCE VE STÁVAJÍCÍ STAVBĚ

ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

DŘEVĚNÝ OBKLAD

CETRIS

OMÍTKA SOKLU

F1 NOVÁ OBVODOVÁ KONSTRUKCE
- DŘEVĚNÉ LAMELY TL.20mm
- DVOJITÝ DŘEVĚNÝ ROŠT TL.40mm
- DIFÚZNÍ FÓLIE
- TEPELNÁ IZOLACE MW.TL.200mm MEZI SYSTÉMOVÉ Pz KONZOLY
- DŘEVĚNÝ PANEL TL.min.81MM VČETNĚ PAROTĚSU
- VNITŘNÍ ROŠT + SÁDROVLAKNITÁ DESKA TL.18mm

F2 NOVÁ OBVODOVÁ KONSTRUKCE
- CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY 1250x625x12mm S PŘIZNANOU MEZEROU
- IZOLAČNÍ PÁSKA S UV ODOLNOSTÍ
- DŘEVĚNÝ ROŠT TL.40mm
- DIFÚZNÍ FÓLIE
- TEPELNÁ IZOLACE MW.TL.200mm MEZI SYSTÉMOVÉ Pz KONZOLY (ROŠT)
- DŘEVĚNÝ PANEL TL.min.81MM VČETNĚ PAROTĚSU
- VNITŘNÍ ROŠT + SÁDROVLAKNITÁ DESKA TL.18mm

F3 NOVÁ OBVODOVÁ KONSTRUKCE
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA SE SAMOČISTÍCÍM A FOTOKATALYTICKÝM EFEKTEM. ZATÍRANÁ OMÍTKA 1,5
- STĚRKA NA BÁZI CEMENTU PRO ETICS VYZTUŽENÁ SKLENĚNOU TKANINOU O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 165 G.M-2. PŘÍDRŽNOST K PODKLADU Z EPS 0,08 MPA, BETONU 0,25 MPA.
- XPS TL.100 MECHANICKY KOTVENÝ DO ZTRAC.BEDNĚNÍ

F4 NOVÁ OBVODOVÁ KONSTRUKCE
- OPLÁŠTĚNÍ DŘEVĚNÝMI SVISLÝMI LAMELAMI ZE SIBIŘSKÉHO MODŘÍNU cca 40X70 mm
- NA CELOU VÝŠKU STĚNY ZÁVĚTŘÍ
- LAMELY BUDOU OD SEBE ODSAZENY cca 100mm

F5 NOVÁ OBVODOVÁ KONSTRUKCE
- DŘEVĚNÉ LAMELY TL.20mm
- DŘEVĚNÝ ROŠT TL.40mm
- DIFÚZNÍ FÓLIE
- NOSNÁ KONSTRUKCE (KVH)
- DŘEVĚNÝ ROŠT TL.40mm
- CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY 1250x625x12mm S PŘIZNANOU MEZEROU (interiér)

Č.VÝKR.: **D1.14**

ZAK.Č.:

STUP.PD: DPS

DATUM : III/2023

MĚŘÍTKO : 1:100

MÍSTO : parc.č.583, 584 A 927, k.ú. MALÉ HOŠTICE

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

AUTOR PROJEKTU : ING.ARCH.PETR MLÝNEK

NÁZEV STAVBY : **ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ**

NÁZEV VÝKRESU : **POHLEDY II - PERSPEKTIVY**