



NOVÉ KONSTRUKCE PŘÍSTAVBY JSOU ŠRAFOVANÉ

NOVÉ KONSTRUKCE VE STÁVAJÍCÍ STAVĚ
ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

nové oplocení v hranici
pozemků parc.č.583 a 586
s beton.podezdívkou v.cca250mm a
nadzemí průmysl.pletivo v.1,5m

MÍSTNOSTI 1.PP

číslo	název	m2	sv.v	podlaha	č.podlah
001	schodiště	14,20		Stávající keramická dlažba	
002	šatna	35,20	2,05	Stávající PVC	
003	chodba	13,10	2,05	Nová keramická dlažba	P6
004	úklid se sprchou a výlevkou	9,80	2,05	Nová keramická dlažba	P6
005	prádelna	13,00	2,05	Nová keramická dlažba	P6
006	sklad	18,10	2,05	PVC	P5
007	sklad	10,30	2,05	PVC	P5
008	sklad	7,70	2,05	PVC	P5
009	kotelna	10,50	3	Stávající betonová mazanina	
010	šatna - zahrada	8,90	2,05	PVC	P5
011	umývárna	1,80	2,05	Nová keramická dlažba	P6
012	WC	1,85	2,05	Nová keramická dlažba	P6

ZÁKLADOVÉ PASY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 O ROZMĚRU 600x500mm
NADEZDÍVKA ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Š.400mm + VODOROVNÁ VÝZTUŽ 2x ØR10 a 250MM
+ SVISLÁ VÝZTUŽ ØR10 a 250mm (STRÍDAVĚ U VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO POVRCHU, KRYTÍ 20mm
NAHORE ZAHNUTA DO TAVRU "L" DO VĚNCE KOLEM ULOŽENÝCH PŘEDEPÍJATÝCH STROPNÍCH PANELŮ, KDE
BUDE PO CELÉM OBVODU PŘIDÁNA VODOROVNÁ VÝZTUŽ 2x ØR12, KOTVENÁ K SVISLÉ VÝZTUŽI VYTAŽENÉ
ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

P.4
- dřevěná podlahová prkna kvality sibiřský modřín tl.min.26mm x cca117
- podkl.rosti - modřínové hranoly cca 40x60mm a 400mm
- ocelové nosníky jak1 100/160/4 - žárový zinek
- ocelové sloupky jak1 100/100/4 - žárový zinek
- základové patky 400x400mm beton C20/25
- v ploše pod terasou ponechána původní dlažba a navazující podklad