






OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ				SKLO NÁTĚR	POZNÁMKA
			I.PP	I.NP	II.NP	CELKEM (ks)		
T.4		vnitřní dveře, plné, jednokřídlové, otočné, bez prahu hladké, vnitřní výplň plná DTD deska děrovaná, s kulatým oknem povrch CPL laminát barva RAL světle šedá, voděodolné zárubeň obložková, barva dtto dveřní křídlo kování klika - klika rozměry: š. 800mm, v. 1970mm zámek mezipokojevý zadlabávací interiérový pro cylindrickou vložku		1-L		1 - levé	ČIRÉ PEVNÉ ZASKLENÍ přesnou barevnost zvolí AD	
				2-P		2 - pravé		
T.5		vnitřní dveře, plné, jednokřídlové, otočné, bez prahu hladké, vnitřní výplň plná DTD deska děrovaná, povrch CPL laminát barva RAL světle šedá, voděodolné zárubeň obložková, barva dtto dveřní křídlo kování klika - klika rozměry: š. 800mm, v. 1970mm zámek mezipokojevý zadlabávací interiérový pro cylindrickou vložku větrací mřížka, nerez, hranatá, oboustranná, umístěná vespod křídla cca 400 x 100mm		1-L	1-L	2 - levé	přesnou barevnost zvolí AD	dveře ve II.NP bez větrací mřížky
T.6		prosklená stěna - sestava - jedno křídlo + fix dveře čistý průchod š.800mm, otočné, bez prahu boční díl fixní, zasklení jednoduché bezpečnostní, odspoda plná výplň do v.400mm zárubeň obložková, barva dtto dveřní křídlo - RAL světle šedá klika - klika		1-L		1 - levé	čiré, CONNEX přesnou barevnost zvolí AD	
T.7		Výdejní okno bude tvořeno hliníkovým rámem s integrovaným nahoru výsuvným okýnkem (min.š.1500mm) s možností blokování okna z vnitřní strany zámkem (možnost zajištění okna ve více úrovních), výplň je bezpečnostní sklo, barva rámu RAL 9006 výdejní pultík 1500x150x36mm					čiré, CONNEX přesnou barevnost zvolí AD	protipožární roleta včetně čidel viz.požadavek PBŘ
T.8		sestava - vnitřní dveře, plné, posuvné před stěnou, dvoukřídle, bez prahu hladké, vnitřní výplň plná DTD deska děrovaná, povrch CPL laminát barva dle AD, voděodolné garnýž + doplňková zárubeň obložková, barva dtto dveřní křídlo, kování mušle		1				