



Spolufinancováno
Evropskou unií



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

Technická specifikace kompostérů

Technická specifikace kompostérů

Dvě velikosti

a) objem min. 620 l

b) objem min. 900 l

- vyrobeno z polyetylénu s vysokou hustotou HDPE
- tloušťka materiálu: min. 6 mm
- otvory pro dobrou cirkulaci vzduchu na bočních stranách nádoby
- odolnost proti poškození a UV záření
- rezistentní proti biologickým vlivům
- uzavřené kompostéry opatřené horními dvířky víka umožňující pohodlné plnění
- horní dvířka lze zajistit proti otevření větrem nebo zvířaty
- vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru
- odolný vůči změnám teploty v celém rozsahu letních i zimních teplot
- případné kovové části odolné vůči korozi
- záruku za jakost v délce 60 měsíců
- obsah minimálně 70 % hmotnostního podílu recyklátu v kompostéru
- budou obsahovat akreditovaným subjektem vydané posouzení shody v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, ověřené tzv. vlastní environmentální tvrzení podle ČSN EN ISO 14021 s auditní zprávou o hodnocení výrobku nebo řady výrobků, splňující normu ČSN EN 15343 nebo některou z dalších EN norem pro sledování kvality plastových výrobků s obsahem recyklátu řady ČSN EN 1534X platných v rámci Evropského společenství a v ČR

Množství kompostérů

ad a) Kompostéry o objemu min 620 l: **90 ks**

ad b) Kompostéry o objemu min 900 l: **90 ks**

Datum: _____

Razítko a podpis uchazeče výběrového řízení