



96634490 BETA 3 3200-840 HF E3 LRO Q600

LED BET3_LO-840EM	IEC EN 60598-1 RG 0			IK03					650°C	T _a 0 +25	
-------------------	---------------------	---	---	------	---	---	---	---	-------	----------------------	--


Beta 3

Čtvercový vestavná LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Elektrická Třída ochrany I, IP44 IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blíží se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikroprizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.


Rozměry: 596 x 596 x 34 mm
Příkon svítidla: 26 W
Světelný tok: 3200 lm
Světelný výkon svítidel: 123 lm/W
Hmotnost: 3,6 kg



TLG_BET3_F_MREQ.jpg



TLG_BET3_M_Q600.wmf



BETAI1596E34000K.ltd

Poloha světelného zdroje: NOT – nouzový provoz
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 328 lm
Celkový nouzový světelný tok: 328 lm
Index podání barev - CRI min.: 80
Předřadník 1: 1 x 87500892 LC 30/700/42 fixC SC ADV2

Předřadník 2: 1 x 89800559 EM converterLED BASIC 203 NiCd/NiMH 50V
Teplota chromatičnosti*: 4000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3
Střední dimenzovaná životnost*: L80 50000h při/u 25°C
Kategorie údržby CIE 97: D - Uzavřené IP2X
Eta: 1,00 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 1,00

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting