




POHLED VNĚJŠÍ - BOČNÍ





POHLED VNĚJŠÍ - ČELNÍ



DETAIL A
M 1:25



DETAIL B
M 1:25




D PRYŽOVÝ GRANULÁT 406 m2

NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

PRYŽOVÝ GRANULÁT – JEDNOLITÁ VRSTVA	PA 8 70/100	13 mm	ČSN EN 13108–7, ČSN 73 6121
DRENÁŽNÍ ASFALTOVÝ BETON JEMNOZRNNÝ	PS–E	40 mm	ČSN 73 6129, ČSN 73 6121
ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,6 kg/m2	AKO 16 70/100	50 mm	ČSN 73 6121–příloha B
OTEVŘENÝ ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ	PI–E	80 mm	ČSN 73 6129, ČSN 73 6121
ASFALTOVÝ INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1,0 kg/m2			
$E_{def2} = 45 \text{ MPa}$			
DRCENÉ KAMENIVO (16–32)	K	70 mm	
$E_{def2} = 45 \text{ MPa}$			
DRCENÉ KAMENIVO (32–63)	K	110 mm	
ŠTĚRKOPÍSEK (0–22)	ŠP	80 mm	
CELKEM		360 mm	
PODKLAD:			
PLAŇ ZEMNÍHO TĚLESA $E_{def2} = 30 \text{ MPa}$ + ZAVÁLCOVANÁ VRSTVA Z OSTROHRANNÉHO MAKADAMU TL100mm (FR. 40–63) + CELOPLOŠNÁ GEOTEXTILIE PES 300g/m2			

OS OBRUBNÍK SILNIČNÍ 80/250/1000 mm + BETONOVÉ LOŽE, CELKEM – 85 mb
OBRUBNÍK BUDE PROVEDEN JAKO SNÍŽENÝ V CELÉ PLOŠE (VIZ DETAIL)



POHLED VNĚJŠÍ - BOČNÍ

POZNÁMKA:

ROVINATOST FINÁLNÍHO ASFALTOVÉHO BETONU (PA 8 70/100) DLE NORMY, MAX 4mm POD 4m LATÍ.
SMĚS PRYŽOVÉHO GRANULÁTU EPDM V BAREVNÉM ODSTÍNU "RED 000".
POVRCH HŘIŠTĚ JE BEZEŠVÝ, MRAZUVZDORNÝ A VODOPROPUSTNÝ DLE EN 14877.

VÝPIS PRVKŮ SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

- S1** BASKETBALOVÁ DESKA + KOŠ
BASKETBALOVÁ HERNÍ DESKA Z LAMINÁTU, 1800x1050mm, 14kg ... 2 ks
S VÝŘEZEM NA KOŠ, ZE ZESÍLENÉHO SKLŮLAMINÁTU, NEVRTANÁ, ABSOLUTNĚ ODOLNÁ POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM.
VÝŘEZ NA KOŠ DLE NOREM EN 1270/DIN 7899, DBB A FIBA.
DESKA S PĚNOVÝM JÁDREM (DŘEVĚNÁ VLOŽKA JE POUZE NA VRTANÝCH BODECH – DLE DIN).
+ BASKETBALOVÝ ZESÍLENÝ KOŠ DLE NORMY EN 1270/DIN 7899 ... 2 ks
KOŠ S BOČNÍMI VÝZTUŽEMI Z PLOCHÉ OCELI +
+ KOMPLETNĚ S PRAŠKOVÝM NÁSTRÍKEM + BEZPEČNOSTNÍ UPEVNĚNÍ SÍŤE + OTVORY K PŘÍŠROUBOVÁNÍ + KOMPLET S UPÍNACÍMI DÍLY.
+ BASKETBALOVÁ SÍŤ DLE PŘEDPISŮ ... 2 ks
SPLETENÁ Z NYLONOVÉ ŠNŮRY V SILÉ 6mm, BARVA BILÁ
POZNÁMKA:
OCELOVÁ KONSTRUKCE (**S1***) PRO KOTVENÍ DESKY A KOŠE

- S3** HÁZENKÁŘSKÁ BRANKA
OCELOVÁ BRANKA 300x200mm, HLOUBKA 125mm ... 2 ks
TRUBKA 80x80mm, ŽÁROVÝ ZINEK VČ. PRAŠKOVÉHO NÁSTRÍKU, TĚŽKÝ, STABILNÍ BRANKOVÝ RÁM SE ŽKOSENÝMI SVÁRY.
SLOUPKY A BRČKO OPATŘENO NAVÁŘENÝM DRÁTEM PRO UPEVNĚNÍ BRANKOVÉ SÍŤE POMOČÍ PE LANA, NEOHEBNÉ SÍŤOVÉ TRÁMENY SE ZEMNÍ TRUBKOU, 4-BODOVÉ ZEMNÍ UPEVNĚNÍ
+ BRANKOVÁ SÍŤ POLYPROPYLENOVÁ ... 2 ks
BEZ UZLŮ, ŠÍŘKA OK 100mm, TL. 4mm, BÍLÝ ALT. ŽLUTÁ,
BRANKOVÁ SÍŤ SPLŇUJE POŽADAVKY DIN EN 749
+ 4x PEVNÉ OCELOVÉ KOTVENÍ K HERNÍ PLOŠE HŘIŠTĚ ... 2 ks
RESP. DO ZÁKLADOVÝCH PATEK 2x 1400x400x300mm

OPLOCENÍ

OPLOCENÍ BUDE PROVEDENO OKOLO NOVĚ NAVRHOVANÉHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ (DLE NÁVRHU) VÝPLŇ Z POLYPROPYLENOVÉ SÍŤE S VELIKOSTÍ OKA 45mm, Ø4mm, V.=4m, BARVA ZELENÁ, SLOUPKY Ø76x5mm, DL. 5150mm (SHORA ZAVÍČKOVÁNY) VČ. OK PRO NAPINACÍ LANKA, ROHOVÉ A KONCOVÉ SLOUPKY ZAJIŠTĚNY VZPĚRAMI, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ ZINEK + ZÁKLADNÍ A KRYCÍ NÁTĚR V BARVĚ ZELENÉ, NAPINACÍ OCELOVÁ LANKA Ø4mm + PVC OBAL ČIRÝ + SVORKY NA VYTVOŘENÍ SMYČEK + NAPINÁKY, VŠE NEREZ SLOUPKY ZABETONOVÁNY V BETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PATKÁCH 300x300x800mm + PVC TRUBKA KG 160
ODSTIN KOVOVÝCH PRVKŮ OPLOCENÍ – RAL 6005

POZNÁMKA :

– ŘEZY A DETAILS VIZ VÝKRES V.Č. 04

252,90 STANOVENÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY

	AUTOR		PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ATELIER GHM veřejně obchodní společnost Englišova 16 746 01 Opava tel., fax: 553 622 511 e-mail: atelier.ghm@seznam.cz www.atelier-ghm.cz	
			ING.HROMADA	ING.VALOUŠEK		
	KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ	MÍSTO:	OPAVA – KYLEŠOVICE		
	INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA				
STAVBA:					DATUM:	02/2017
SÍDLIŠTĚ KYLEŠOVICE - 17. LISTOPADU					ČÍSLO ZAKÁZKY:	GHM–676–0
SO03 - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ I					DRUH PROJEKTU:	PDR
OBSAH:					MĚŘÍTKO:	1:100
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ					ČÍSLO VÝKRESU:	03