

D PRYŽOVÝ GRANULÁT 327 m2
NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

PRYŽOVÝ GRANULÁT – JEDNOLITÁ VRSTVA		13 mm	
DRENÁŽNÍ ASFALTOVÝ BETON JEMNOZRNÝ	PA 8 70/100	40 mm	ČSN EN 13108–7, ČSN 73 6121
ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,6 kg/m2	PS–E		ČSN 73 6129, ČSN 73 6121
OTEVŘENÝ ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNÝ	AKO 16 70/100	50 mm	ČSN 73 6121–příloha B
ASFALTOVÝ INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1,0 kg/m2	PI–E		ČSN 73 6129, ČSN 73 6121
$E_{def2} = 45 \text{ MPa}$			
DRČENÉ KAMENIVO (16–32)	K	70 mm	
$E_{def2} = 45 \text{ MPa}$			
DRČENÉ KAMENIVO (32–63)	K	110 mm	
ŠTĚRKOPÍSEK (0–22)	ŠP	80 mm	
CELKEM		360 mm	
PODKLAD:			
PLÁN ZEMNÍHO TĚLESA $E_{def2} = 30 \text{ MPa}$ + ZAVÁLCOVANÁ VRSTVA Z OSTROHRANNÉHO MAKADAMU TL100mm (FR. 40–63) + CELOPLOŠNÁ GEOTEXTILIE PES 300g/m2			

OS OBRUBNÍK SILNIČNÍ 80/250/1000 mm + BETONOVÉ LOŽE, CELKEM – 76 mb
OBRUBNÍK BUDE PROVEDEN JAKO SNÍŽENÝ V CELÉ PLOŠE (VIZ DETAIL)

POZNÁMKA:
ROVINATOST FINÁLNÍHO ASFALTOVÉHO BETONU (PA 8 70/100) DLE NORMY, MAX 4mm POD 4m LATÍ.
SMĚS PRYŽOVÉHO GRANULÁTU EPDM V BAREVNÉM ODSTÍNU "RED 000".
POVRCH HŘIŠTĚ JE BEZEŠVÝ, MRAZUVZDORNÝ A VODOPRUPSTNÝ DLE EN 14877.

VÝPIS PRVKŮ SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

S2 HERNÍ SLOUPKY
MULTI HERNÍ SLOUPEK, 80x80mm 2 ks
VHODNÝ PRO VŠECHNY ZNÁMÉ TYPY SÍTÍ A PROVAŽŮ,
K USTAVENÍ DO ZEMNÍHO POUZDRA,
SLOUPEK Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU, VČETNĚ NAPÍNAČÍ KLDACKY,
UPÍNAČÍ MECHANISMUS SKRÝT ZCELA V PROFILU SLOUPKU,
VÝŠKA SÍTĚ JE PLYNULE NASTAVITELNÁ,
NASTAVENÍ OZNAČENÍ VÝŠKY PRO VOLEJBAL, NOHEJBAL AJ.,
+ ZEMNÍ POUZDRO Z HLINÍKU (PRO SLOUPKY 80x80mm) 2 ks
POUZDRO PRO POUŽITÍ V EXTERIÉRU,
BETONOVÝ ZÁKLAD PRO POUZDRO 300x300x800mm
+ UNIVERZÁLNÍ KRYT PRO ZEMNÍ POUZDRA 2 ks
Z HLINÍKOVÉ SLITINY, POTÁŽENÝ UMĚLOU HMOTOU,
KOMPLET S RÁMEM, KRYTEM A ŘETĚZEM




OPLOCENÍ

OPLOCENÍ BUDE PROVEDENO OKOLO NOVĚ NAVRHOVANÉHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ (DLE NÁVRHU) VÝPLŇ Z POLYPROPYLENOVÉ SÍTĚ S VELIKOSTÍ OKA 45mm, Ø4mm, V.=4m, BARVA ZELENÁ, SLOUPKY Ø76x5mm, DL. 5150mm (SHORA ZAVÍČKOVÁNY) VČ. OK PRO NAPÍNAČÍ LANKA, ROHOVÉ A KONCOVÉ SLOUPKY ZAJIŠTĚNÝ VZPĚRAMI, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ ZINEK + ZÁKLADNÍ A KRYCÍ NÁTĚR V BARVĚ ZELENÉ, NAPÍNAČÍ OCELOVÁ LANKA Ø4mm + PVC OBAL ČIRÝ + SVORKY NA VYTVOŘENÍ SMYČEK + NAPÍNAČY, VŠE NEREZ SLOUPKY ZABETONOVÁNY V BETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PATKÁCH 300x300x800mm + PVC TRUBKA KG 160
ODSTÍN KOVOVÝCH PRVKŮ OPLOCENÍ – RAL 6005


POZNÁMKA :
– ŘEZY A DETAILS VIZ VÝKRES V.Č. 04

253,55 STANOVENÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY

	AUTOR		PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ATELIER GHM veřejná obchodní společnost Englišova 16 746 01 Opava tel., fax: 553 622 511 e-mail: atelier.ghm@seznam.cz www.atelier-ghm.cz	
			ING.HROMADA	ING.VALOUŠEK		
	KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ	MÍSTO:	OPAVA – KYLEŠOVICE		
	INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA				
STAVBA:					DATUM:	02/2017
SÍDLIŠTĚ KYLEŠOVICE - 17. LISTOPADU SO04 - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ II					ČÍSLO ZAKÁZKY:	GHM–676–0
					DRUH PROJEKTU:	PDR
					MĚŘÍTKO:	1:100
OBSAH:	MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ				ČÍSLO VÝKRESU:	03



DETAIL A
M 1:25



DETAIL B
M 1:25

