

POHLED

KORDONOVÁ RÍMSA

REZ 1-1'

VÝPIS OCELI PRO 1 K-CI : CELKEM 3 KS

| | VÁLCOVANÁ OCEĽ | DL. | KS | KG/bw | KG |
|---|----------------------------|------|----|-------|--------|
| 1 | PLECH FE ∇ 12/120 | 1,00 | 2 | 11,30 | 22,60 |
| 2 | PLECH FE ∇ 12/120 | 0,45 | 4 | 11,30 | 20,34 |
| 3 | PLECH FE ∇ 6/240 | 2,10 | 2 | 11,30 | 47,50 |
| 4 | LČ. 50 | 1,60 | 2 | 5,59 | 17,90 |
| 5 | LČ. 50x50x5 | 1,66 | 8 | 3,77 | 50,10 |
| 6 | LČ. 40x40x5 (ZAVĚTR.) | 0,80 | 8 | 2,97 | 19,10 |
| 7 | FE ∇ 5/50 (KONS.R.) | 3,60 | ~ | 1,99 | 7,20 |
| SVARY 5°. | | | | | 20,10 |
| ZAVIT. TYČE ϕ 24 MM ; CHEM. KOTVY 6 KS | | | | | |
| PLECH - POL. 3 DOTVAROVAT STRHEM POURCH. ÚPRAVA ŽÁROUJ. POZINK | | | | | 204,80 |

PŮDORYS měr. 1:25

VSTUPNÍ DVEŘE

DETAIL

- ASfalt. pás vyztužen skelnými vlákny s bridlicovým posypem tl. 4,5 mm
- Asfalt. pás s nosnou vrstvou ze skelné tkaniny tl. 3,0 mm
- Deska CETRIS tl. 30 mm (PENETR. NÁTĚR)
- PO OBVODU OPLETOVÁNÍ - PLECHEM ZN 0,70

STŘEŠNÍ ŽLAB 70x70 mm / DL. 1800 mm
DO KOTLÍKŮ ZAVĚSIT ŘETEZ DL. 600 mm

- Deska OSB tl. 15 (PENETR. NÁTĚR)
- LEPIH POLYSTYREN TL. 20 mm
- ZATEPL. PERLINKA
- OMÍTKA

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|---|---------------------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | TECHNICKÁ KONTROLA | ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. Jaroslav Chvátal IČ: 12124036 | |
| Ing. arch. Jaroslav Chvátal | Ing. Zdeněk Heinz | --- | | |
| | | | | |
| INVESTOR: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 26 | | | | |
| PROFESE: D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNIKÉ ŘEŠENÍ | | | | |
| MÍSTO STAVBY: - | | | FORMÁT | 6xA4 |
| HORNÍ NÁMĚSTÍ 33, 34, 35 VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ | | | DATUM | 04/2017 |
| | | | STUPEŇ | DPS |
| | | | Č. ZAKÁZKY | 108_2016 |
| DETAIL Č. 9 – ZASTŘEŠENÍ VSTUPŮ | | | MĚŘITKO | Č. VÝKRESU D.1.1. - 19 |