



- 44 STÁVAJÍCÍ ODVĚTRACÍ KOMÍNEK S KRYCÍ HLAVOU - 9 KS - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KOMÍNOVÝCH NÁSTAVCŮ, OSAZEN NOVÝ VÝŠKY 900 MM, OPATŘEN LÍMCEM S ASFALTOVÉHO PÁSU KOMÍNEK S KRYCÍ HLAVOU CCA DN 200 MM VÝŠKY CCA 450 MM
- 43 STÁVAJÍCÍ VENTILAČNÍ PROSTUP ATIKOU - 26 KS - ODSTRANĚNÝ PLECHOVÉ KRYCÍ MRŽKY, OTVOR ZASLEPEN PU PĚNOU, OPRÁVENA FASÁDNÍ OMÍTKA CELEKM 14 KS KRUHOVÁ TRUBKA + VENTILAČNÍ MRŽKA CCA DN 100
- 42 ÚPRAVAVĚTRACÍCH OTVORŮ DO STŘEŠNÍ ROVINY S OHLEDEM NA VÝŠKYT RORISŮ
1) KAŽDÝ 2 (1 ZE 2 KS) OTVOR VYČISTIT A OSADIT NOVOU PVC TRUBKU DN 80 MM DL 400 MM
+ OSAZEN VĚTRACÍ MRŽKA ZE SÍTOVINOU, VYLÁMAT SPODNÍ POLOVINU (S OHLEDEM NA HNÍZDĚNÍ RORISŮ) DN 80 MM CELKEM 12 KS
- 46 ZDĚNÝ KOMÍN v = 2100 mm, OPATŘEN BETONOVOU HLAVOU - 1 KS - 1350/450
oplechování FeZn - ODSTRANĚNO NOVÉ OPLECHOVÁNÍ FeZn 0,63 mm
ODBOURÁN AŽ KE STROPNÍ NOSNÉ DESCE, VYZDĚN ZNOVA NA VÝŠKU 450 MM NAD STŘEŠNÍ ROVINU + VLOŽENY NÁSTAVCE DO PRŮDUCHŮ
VÝŠKY KOMÍNOVÉHO TĚLESA OD STROPNÍ DESKY CCA 1,50 M
- STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD - ZRUŠEN, NOVÝ ROZVOD BLESKOSVODŮ VIZ DILČÍ SOUČÁST PD
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SLOUPY 10 KS - ODSTRANĚNÝ, STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA V MÍSTĚ SLOUPU VYSRAVENA
- STÁVAJÍCÍ ANTÉNY FIRMA HAVEL - 2 KS PŘÍJMAČ-VÝSILAČ, CBL - 1 KS PŘÍJMAČ-VÝSILAČ, T-MOBILE - 1 KS PŘÍJMAČ-VÝSILAČ
PŘESUNUTY NA NOVÉ KONZOLY ZÁVĚŠENÉ NA ZDĚNOU / BETONOVOU KCI STROJOVEN - POZICE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI - 3 KS

ZACHYTNÝ SYSTÉM VIZ. DILČÍ ČÁST PD

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Jaroslav Chvátal	VYPRACOVAL Ing. Zdeněk Heinz	TECHNICKÁ KONTROLA ---	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. Jaroslav Chvátal IČ: 12124036
INVESTOR: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 26	PROFESÍ: D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNIKÉ ŘEŠENÍ	MÍSTO STAVBY: Horní náměstí 33,34 a 35 Opava	
HORNÍ NÁMĚSTÍ 33, 34, 35 VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ			FORMÁT A1
PŮDORYS STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ			DATUM 05/2017
			STUPEŇ DPS
			Č. ZAKÁZKY 108_2016
			MĚŘÍTKO 1:100
			Č. VÝKRESU D.1.1. - 05