POHLED SEVERNÍ - NAVRHOVANÝ STAV - M 1:100

LEGENDA ZNAČENÍ (STAV):

- Vyspárované cihelné zdivo
- Vápenná omítka štuková-barva žlutá
- Omítka sanační-barva šedobílá - sokl
- Krytina-azbestocement. šablony
  Zkorodovaný červený nátěr oplechování
- Režné komínové zdivo

LEGENDA ZNAČENÍ (návrh):

- STŘEŠNÍ KRYTINA SKLÁDANÁ VLÁKNOCEMENTOVÁ
  BARVA ČERNÁ (MODROČERNÁ) - RASTROVANÁ
- KOMÍNOVÉ REŽNÉ ZDIVO
  BARVA CIHLOVĚ ČERVENÁ
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ HLADKÁ
  BARVA PÍSKOVÁ - RAL dle vyjádření OHA města Opava
- REŽNÉ ZDIVO FASÁDY
  BARVA CIHLOVĚ ČERVENÁ
- OMÍTKA SANAČNÍ SOKLOVÁ HLADKÁ
  BARVA ŠEDÁ - RAL dle vyjádření OHA města Opava

POPIS OPRAV A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI FASÁDY SOUČÁST TECHNICKÉ ZPRÁVY

ÚPRAVY

1 .... Mříže ve sklepních oknech budou odrezivěny, překontrolováno kotvení a nově natřeny 2 x antzikorozivní barvou
2 .... Vývod na fasádě (pl. přímotop) bude zaslepen - 1*
3 .... Větrací mřížka profilu cca 500 mm bude zaměněna za novou - 2*
4 .... Větrací mřížka profilu cca 400/400 mm bude zaměněna za novou - 5*
5 .... Nápis "1892" obnovit

Použité materiály na fasádě

ⓐ ... Režné zdivo
ⓑ ... Vápenocementová omítka
ⓒ ... Sanační omítka
ⓓ ... Žulový stupeň
ⓔ ... Vstupní dveře
ⓕ ... Okenní otvory
ⓖ ... Oplechování oken, říms, svody, žlaby, ...
ⓗ ... Komíny - režné zdivo
ⓘ ... Mříže sklepních oken
ⓙ ... Kovářské prvky na střeše - 3* nově
ⓚ ... Zdobné vázy - 2* nově
Ⓚ ... Letopočet

POPIS ÚPRAV

Ⓐ .... Omítka štítů oklepána ze 100%
Ⓑ .... Horní římsa oklepána z 50%
Ⓒ .... Lem středové římsa oklepán ze 100%
Ⓓ .... Středová římsa oklepána z 70%
Ⓔ .... Rohové diamality oklepány ze 100%
Ⓕ .... Průčelí hlavního vstupu - bosáže, sloupy, ostění, .. oklepány ze 100%
Ⓖ .... Sokl oklepán ze 100 % - nově provedeny sanační omítky
Ⓗ .... Římsy a prvky okolo oken oklepány ze 100%

Nový nátěr fasády bude proveden v barevnosti dle odsouhlasené RAL
Před nátěrem přizvat na stavbu pracovníky
Magistrátu města Opavy k upřesnění přesného RALU použité barvy

Tloušťka omítky cca 40 mm

Okapový systém profilu 190 mm

PLOCHA SOKLU

Plocha včetně oken
Do plochy nutno připočítat vystupující plochy fasády .....
Stupeň složitosti fasády - viz. rozpočtová část

78,82 m^2

PLOCHA FASÁDY - vstup

Plocha včetně zdobných prvků na fasádě, oken, ...
Nutno připočítat vystupující plochy fasády .....
Stupeň složitosti fasády - viz. rozpočtová část

34,94 m^2

PLOCHA FASÁDY - římsy

Nutno připočítat vystupující plochy fasády .....
Stupeň složitosti fasády - viz. rozpočtová část

28,72 m^2 - průběžná římsa
56,63 m^2 - horní římsa

PLOCHA FASÁDY - režné zdivo

Plocha včetně oken a zdobných prvků na fasádě (bosáže) ....
Do plochy nutno připočítat vystupující plochy fasády .....
Stupeň složitosti fasády - viz. rozpočtová část

353,19 m^2

PLOCHA FASÁDY - štíty

Plocha včetně oken a zdobných prvků na fasádě (bosáže) ....
Do plochy nutno připočítat vystupující plochy fasády a zadní část směrek k střešní konstrukci .....
Stupeň složitosti fasády - viz. rozpočtová část

15,76 m^2 - pravý štít (z toho 5,57 m^2 režné zdivo)
15,76 m^2 - levý štít (z toho 5,57 m^2 režné zdivo)
36,38 m^2 - středový štít (z toho 15,0 m^2 režné zdivo)

OBNOVA OKEN

OKNO P01 - akust. útlum
vnitřní část - 1160/2120 mm

- Dřevěné EURO okno
- Žaluzie
- Parapet postforming
- TiZn oplechování

2 x nově okno !!!
Součást samostatné dokumentace



Veškeré větrací mřížky na fasádě budou nahrazeny za nové - stejné dimenze a charakteru

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. JAN POSPÍŠIL	Ing. JAN POSPÍŠIL

POSPÍŠIL PROJEKTY
Ibsenová 2411/1, 746 01 Opava - vchod ISOTRA 2.patro, mobil: 777 85 68 78
775 077 436 e-mail: jan.pospisil@pospisilprojekty.cz, petrpfleger@seznam.cz

INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, odbor investic
MÍSTO STAVBY:	ZŠ MÍROVA, OPAVA - PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2460

ZŠ MÍROVA, OPAVA- PŘEDMĚSTÍ
"OPRAVA FASÁDY A STŘECHY"
OPAVA - PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2460

DATUM	12-2018
FORMÁT	5*A4
Č. ZAKÁZKY	--
STUPEŇ PD	DPS

OBSAH VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
POHLED SEVERNÍ - NAVRHOVANÝ STAV	1:100	D-09