



DVEŘE P14

1230/2100 mm

POHLED Z INTERIERU - M 1:25
STÁVAJÍCÍ STAV



POHLED Z INTERIERU - M 1:25
NAVRHOVANÝ STAV



- SKLADEBNÝ ROZMĚR DVEŘÍ
- STAVBNÍ OTVOR
- RÁM DVEŘÍ
- KŘÍDLO DVEŘÍ

Zámek FAB
klíka-koule

Přesné rozměry dveří a výplní budou upřesněny
po přesném zaměření dodavatelem na stavbě

PODLAŽÍ BUDOVY	POČET KUSŮ
1.PP	1
1.NP	--
2.NP	--
CELKEM POČET	1

Vnitřní ostění opraveno, vymalováno
Vnější ostění opraveno

- Hliníkové dveře

 DVEŘE OSAZENY
V OCELOVÉ TYPOVÉ ZÁRUBNI - odstranit

- VŠECHNA DVEŘE BUDOU VYROBENA DLE POHLEDU NAVRHOVANÉHO STAVU A BUDOU OSAZENY SCHODNĚ
JAKO PŮVODNÍ - VÝŠKOVÉ I PŮDORYSNĚ.
- VŠECHNA DVEŘE BUDOU INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘENA DODAVATELEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY !!!
- CELKOVÉ ROZMĚRY A PROFILY RÁMŮ BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM
PO PROVEDENÍ SOND (ODSEKÁNÍ OMÍTKY) PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY

Hliníkové vstupní dveře mohou být po projednání s investorem stavby a projektantem zaměněny za jiné obdobných technických a fyzikálních parametrů. Barva světle hnědá oboustranně. Tepelné vlastnosti musí být dodrženy !!

Dveře hliníkové tří komorový systém (profil) - konstrukční stavební hloubka profilu 70 mm + vyztužení s průřezovým tepelným mostem. Otevírání dveří s protipanickým kováním. Výplň dveří - plná. Tepelná vodivost celé sestavy s dveřmi maximálně $U = 1,4 \text{ Wm}^2\text{K}$. Barva dle RAL - světle hnědý odstín. Těsnění celoobvodové a celodorazové včetně dorazového prahového těsnění. Venkovní okapnička. Kování - 3 bodové automatické uzamykání. Klíka-koule - nerez provedení. Hliníkový systémový práh. Doplnění el. zámku a vrátného s dopojením na stávající systém

NÁZEV	POPIS
SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1230 (900) mm
SVĚTLÁ VÝŠKA	2100 mm
PARAPET	--
OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	--

Montáž:

Montáž musí být provedena dle ČSN 730540-02
Včetně parotěsných a paropropustných pásek.
Popis montáže - viz. technická zpráva

Vnitřní ostění opraveno, vymalováno
Vnější ostění opraveno a nově natřeno fasádní barvou