



DVEŘE P08

900/1970 mm

POHLED Z INTERIERU - M 1:25
STÁVAJÍCÍ STAV




POHLED Z INTERIERU - M 1:25
NAVRHOVANÝ STAV



- SKLADEBNÝ ROZMĚR DVEŘÍ
- STAVBNÍ OTVOR
- RÁM DVEŘÍ
- KŘÍDLO DVEŘÍ

Zámek FAB
klíka-koule

PŮDORYS - M 1:25



Přesné rozměry dveří a výplní budou upřesněny
po přesném zaměření dodavatelem na stavbě

PODLAŽÍ BUDOVY	POČET KUSŮ
1.PP	--
1.NP	1
2.NP	--
CELKEM POČET	1

Vnitřní ostění opraveno, vymalováno
Vnější ostění opraveno

DVEŘE OSAZENY
V OCELOVÉ TYPOVÉ ZÁRUBNÍ - odstranit

- VŠECHNA DVEŘE BUDOU VYROBENA DLE POHLEDU NAVRHOVANÉHO STAVU A BUDOU OSAZENY SCHODNĚ JAKO PŮVODNÍ - VÝŠKOVÉ I PŮDORYSNĚ.
- VŠECHNA DVEŘE BUDOU INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘENA DODAVATELEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY !!!
- CELKOVÉ ROZMĚRY A PROFILY RÁMŮ BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM PO PROVEDENÍ SOND (ODSEKÁNÍ OMÍTKY) PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY

Dveře mohou být po projednání s investorem stavby a projektantem zaměněny za jiná obdobných technických a fyzikálních parametrů. Barva lazura v barvě dřeva oboustraně. Tepelné vlastnosti musí být dodrženy !!

Dveře EURO-profil. Tepelná vodivost celých dveří maximálně $U = 1,4 \text{ Wm}^2\text{K}$. Tříbodové zamykání s automatickou stělkou. Konstrukční hloubka minimálně 76 mm. 2 celoobvodové dorazové těsnění. Bezpečnostní zámek. Koule-koule

NÁZEV	POPIS
SVĚTLÁ ŠÍŘKA	900 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA	2000 mm
PARAPET	--
OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	--

Montáž:

Montáž musí být provedena dle ČSN 730540-02
Včetně parotěsných a paropropustných pásek.
Popis montáže - viz. technická zpráva