





VNITŘNÍ OKNA A DVEŘE

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ		SKLO NÁTĚR	POZNÁMKA
			I.NP	CELKEM (ks)		
T.8		vnitřní dveře, plně, dvoukřídlové, otočné, bez prahu hladké, vnitřní výplň plná DTD deska děrovaná, povrch CPL laminát barva RAL, voděodolné zárubeň obložková, barva dťto dveřní křídlo kování křídla - křídla rozměry: š. 1600mm, v. 1970mm zámek mezipokojový zadlabávací interiérový pro cylindrickou vložku větrací mřížky, nerez, hranaté, oboustranné, umístěné vespod křídel cca 400 x 100mm dveřní zarážka na podlahu	1	1		
T.9		Výdejní okno bude tvořeno hliníkovým rámem s integrovaným nahoru výsuvným okýnkem (min.š. 1500mm) s možností blokování okna z vnitřní strany zámkem (možnost zajištění okna ve více úrovních), výplň je bezpečnostní sklo, barva rámu RAL 1500 x 1100 mm	1	1	CONNEX	
T.10		proskená stěna - sestava dveře čistý průchod š.800mm, otočné, bez prahu boční díl fixní, barva RAL zárubeň obložková, barva dťto dveřní křídlo křídla - křídla 1600 x 1970 mm	1-P 1	1 - pravé 1	CONNEX	
T.11		vnitřní dveře, dvoukřídlé, posuvné do pouzdra, bez prahu plně křídla cca 2 x 800mm povrch CPL laminát barva RAL pouzdro do SDK příčky tl.100mm (T.11) či do tl.125mm (T.12) kování zadlabaná madla rozměry: cca 1650 x 2200mm zámek mezipokojový zadlabávací interiérový pro cylindrickou vložku	1	1	T.11, tl. příčky 100mm	
T.12			1	1	T.12, tl.příčky 125mm	