




MŠ KOMÁROV - PŘÍSTAVBA

VÝPIS OKEN A VENKOVNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ		SKLO NÁTĚR	POZNÁMKA
			I,NP	CELKEM (ks)		
1.13		plastové dveře 1-krídle otevíravé - levé čistý průchod - š. 800mm vně barva ze standardního vzorníku (vybere AD) / bílá interier VSG T33.2-16-4-14-33.2T VSG + Ar , multitech šedý; Kazeta plně vyplně PUR hladká 48 mm. Klika - klika / nerez Práh - al. práh Ud= 1,4; podkladní konstrukční izolační deska z tvrdé PIR pěny otvor 1000 x 2200 mm	1-L	1-L		
1.14		plastové dveře 2-krídle asymetrické otevíravé, dveřní křídlo plně - š. 900 mm, boční díl prosklený, možnost zajištění vně barva ze standardního vzorníku (vybere AD) / bílá interier VSG T33.2-16-4-14-33.2T VSG + Ar , multitech šedý; Kazeta plně vyplně PUR hladká 48 mm. Klika - klika nerez Práh - al. Ud= 1,4; podkladní konstrukční izolační deska z tvrdé PIR pěny otvor 1700 x 2200 mm	1	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO CONNEX	
1.15		Plastové dveře 2-krídle balkonové otevíravé Výplň - PVC-A 1.5/45/1.5 oboustranně bílá 48mm. Sklenné pole na 2/3 křídla VSG T33.2-16-4-14-33.2T VSG + Ar-Ug=0.6 Multitech šedý zvenku: 33.2_Thermofil střed: 4mm_Float, uvnitř: 33.2_Thermofil. Klika - okení bílá Ud= 1,4 otvor 1250 x 2200 mm Ve stávající zděné budově	1	1	IZOLAČNÍ TROJSKLO RÁM OBOUSTRANNĚ BILÝ DTTO STÁVAJÍCÍ OKNA	PLASTOVÉ OKNO