

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
odstup max. 10 m

podélná uzávěra zábradlím na straně chodníku/stezky pro cyklisty

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla typu 1

1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.1.2.)

2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech

místní komunikace ul. Boční, Mrštíkova a Hranička

Schéma přechodného DZ bude použito v místech provádění výkopových prací (pokládka kanalizační stoky a navazujících domovních přípojek) ve vozovkách místních komunikací ul. Boční, Mrštíkova a Hranička za předpokladu dodržení min. šířky jízdního pruhu 2,75 m.

AUTORIZOVANÝ ING. :	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	VIVA PROJEKT S.R.O.
ING. M. ŘEZNÍČEK	M. BERNARD	ING. M. ŘEZNÍČEK	U Náhonu 2832/6, Opava 746 01 IČ: 25876473, DIČ: CZ25876473 ☎553628926, fax:553610590 e-mail: viva.projekt@iol.cz
OBJEDNATEL : STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, IČ: 00300535			
AKCE : ÚPRAVA STARÉ JAKTARKY			DATUM: 03/2013 STUPEŇ: PD pro SP FORMÁT: A3
ČÁST : E. DOKLADOVÁ ČÁST			ZAKÁZ. ČÍS.: 430/2011 ARCHIV. ČÍS.: 430/2011-DSP
PŘÍLOHA : E.7 PROJEKT PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ E.7.5 SCHÉMA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA V OBCI Č.4			MĚŘÍTKO: - / Č. PŘÍLOHY: E.7.5