










VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - I

ZNČ.	POČET	SCHEMÁ A ROZMĚR	POPS
T01	L - 1 KS  P - 0 KS		VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘIDLO, PROFILOVANÁ VÝPLŇ PLNĚ, JEONOKRIDLOVÁ, OTOČNÁ. ROZMĚR 906x1970, BARVA IMITACE DŘEVA - SVĚTLÝ ODSTÍN DVEŘE FOLIOVANÉ ZADÍ, ABYVACÍ DVEŘNÍ KOVÁNÍ - VLOŽKOVÝ ZÁMĚK KLÍKA - KLÍKA, STÍTEK ROZETLA DVEŘE PROTIVÝŽASNÍ - H 30DP-C DVEŘE AKUSTICKÝ ÚTLUM 37 dB
T02	L - 1 KS  P - 0 KS		VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘIDLO, PROFILOVANÁ VÝPLŇ PLNĚ, JEONOKRIDLOVÁ, OTOČNÁ. ROZMĚR 906x1970, BARVA IMITACE DŘEVA - SVĚTLÝ ODSTÍN DVEŘE FOLIOVANÉ ZADÍ, ABYVACÍ DVEŘNÍ KOVÁNÍ - VLOŽKOVÝ ZÁMĚK KLÍKA - KLÍKA, STÍTEK ROZETLA DVEŘE PROTIVÝŽASNÍ - H 30DP-C DVEŘE AKUSTICKÝ ÚTLUM 37 dB
T03	L - 2 KS  P - 0 KS		VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘIDLO, PROFILOVANÁ VÝPLŇ PLNĚ, JEONOKRIDLOVÁ, OTOČNÁ. ROZMĚR 706x1970, BARVA IMITACE DŘEVA - SVĚTLÝ ODSTÍN DVEŘE FOLIOVANÉ ZADÍ, ABYVACÍ DVEŘNÍ KOVÁNÍ - VLOŽKOVÝ ZÁMĚK KLÍKA - KLÍKA, STÍTEK ROZETLA DVEŘE PROTIVÝŽASNÍ - H 30DP-C DVEŘE PROTIVÝŽASNÍ - H 30DP-C
T04	L - 5 KS  P - 1 KS		VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘIDLO, PROFILOVANÁ VÝPLŇ PLNĚ, JEONOKRIDLOVÁ, OTOČNÁ. ROZMĚR 906x1970, BARVA IMITACE DŘEVA - SVĚTLÝ ODSTÍN DVEŘE FOLIOVANÉ ZADÍ, ABYVACÍ DVEŘNÍ KOVÁNÍ - VLOŽKOVÝ ZÁMĚK KLÍKA - KLÍKA, STÍTEK ROZETLA DVEŘE PROTIVÝŽASNÍ - H 30DP-C DVEŘE PROTIVÝŽASNÍ - H 30DP-C DVEŘE AKUSTICKÝ ÚTLUM 37 dB
T05	L - 1 KS  P - 0 KS		EVRO VCHODOVÉ DVEŘE SIZOLACNÍ PROSKLENÍ, SOČEL. VÝŽITKAMI PRO LEPŠÍ STABILITU SOČELNITEL. PROSTUPU TEPLOTA Uw = 1,10 W/m²K DŘEVĚNÉ, MIKROVENTILACE, OTEVÍRACÍ, CELODOBVOODOVÉ KOVÁNÍ, BARVA IMITACE DŘEVA - SVĚTLÝ ODSTÍN DVEŘE PROTIVÝŽASNÍ - H 30DP-C DVEŘE AKUSTICKÝ ÚTLUM 37 dB
T06	18*		DŘEVĚNÉ EVRO OKNO SIZOLACNÍ PROSKLENÍ SOČELNITEL. PROSTUPU TEPLOTA Uw = 1,10 W/m²K DŘEVĚNÉ, MIKROVENTILACE, OTEVÍRACÍ, CELODOBVOODOVÉ KOVÁNÍ, BARVA IMITACE DŘEVA - SVĚTLÝ ODSTÍN DVEŘE PROTIVÝŽASNÍ - H 30DP-C DVEŘE AKUSTICKÝ ÚTLUM 37 dB
T07	9*		DŘEVĚNÉ EVRO OKNO SIZOLACNÍ PROSKLENÍ SOČELNITEL. PROSTUPU TEPLOTA Uw = 1,10 W/m²K DŘEVĚNÉ, MIKROVENTILACE, OTEVÍRACÍ, CELODOBVOODOVÉ KOVÁNÍ, BARVA IMITACE DŘEVA - SVĚTLÝ ODSTÍN DVEŘE PROTIVÝŽASNÍ - H 30DP-C DVEŘE AKUSTICKÝ ÚTLUM 37 dB

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - II

ZNČ.	POČET	SCHEMÁ A ROZMĚR	POPS
T08	2*		POLICOVÝ OBLADOVÝ A SKLADOVÝ REGÁL PRO UKLID PROVĚBENÍ S POLICEM DO VÝŠKY 2000 mm, ŠÍŘKY cca 1900 mm NOSNOST POLIC cca 80 kg
T09	L - 3 KS  P - 0 KS		VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘIDLO, PROFILOVANÁ VÝPLŇ PLNĚ, JEONOKRIDLOVÁ, OTOČNÁ. ROZMĚR 906x1970, BARVA IMITACE DŘEVA - SVĚTLÝ ODSTÍN DVEŘE FOLIOVANÉ ZADÍ, ABYVACÍ DVEŘNÍ KOVÁNÍ + VLOŽKOVÝ ZÁMĚK KLÍKA - KLÍKA, STÍTEK ROZETLA DVEŘE PROTIVÝŽASNÍ - H 30DP-C DVEŘE PROTIVÝŽASNÍ - H 30DP-C
T10	2*		DŘEVĚNÉ EVRO OKNO (FRANCOUZSKÉ OKNO) SIZOLACNÍ PROSKLENÍ SOČELNITEL. PROSTUPU TEPLOTA Uw = 1,10 W/m²K DŘEVĚNÉ, MIKROVENTILACE, OTEVÍRACÍ, CELODOBVOODOVÉ KOVÁNÍ, BARVA IMITACE DŘEVA - SVĚTLÝ ODSTÍN DVEŘE PROTIVÝŽASNÍ - H 30DP-C DVEŘE PROTIVÝŽASNÍ - H 30DP-C DVEŘE AKUSTICKÝ ÚTLUM 37 dB