

## Stručná charakteristika sběrného dvora Šlofárna

Na sběrném dvoře se bude nakládat s těmito odpady:

- plast (2 kontejnery 1100 l)
- papír (3 kontejnery nebo klece 1100 l)
- sklo (1 kontejner 100 l)
- velkoobjemový odpad (3 kontejnery po 40 m<sup>3</sup>)
- stavební suť (3 kontejnery do 10 m<sup>3</sup>, abroll nebo bikran)
- ořezy stromů a keřů (2 kontejnery po 40 m<sup>3</sup>)
- dřevo (2 kontejnery 20 m<sup>3</sup>, 1 kontejner 40 m<sup>3</sup>-těžce rozložitelný nábytek)
- bio odpad – tráva, listí, ovoce... (3 kontejnery 10 m<sup>3</sup>)
- elektro – Elektrowin (2 kontejnery 40 m<sup>3</sup>)
- elektro – Elektrowin (box na TV, monitory-cca 5x2x1,5 m - šxhxv)
- elektro - Asekol (cca 4 ks pojízdných klecí)
- elektro – Ekolamp (2 plechové boxy)
- nebezpečné odpady (aktivně větraná místnost nebo speciálně vybavený kontejner)
- železo (kontejner 40 m<sup>3</sup>)
- pneumatiky (box 5x2x2,5 m)
- štěpkování větví a ořezu

V hale budou umístěny tyto odpady:

- papír (3 kontejnery nebo klece 1100 l)
- velkoobjemový odpad (3 kontejnery po 40 m<sup>3</sup>)
- elektro – Elektrowin (box na TV, monitory-cca 5x2x1,5 m - šxhxv)
- elektro - Asekol (cca 4 ks pojízdných klecí)
- elektro – Ekolamp (2 plechové boxy)
- nebezpečné odpady (aktivně větraná místnost nebo speciálně vybavený kontejner)
- pneumatiky (box 5x2x2,5 m)

Požadavky investora:

- technická a dopravní infrastruktura
  - jeden vjezd a výjezd pro občany a druhý pro nákladní obsluhu, vše na ul. Hlavní
  - zpevněné plochy pro obslužné komunikace a stání VO kontejnerů
  - přípojka NN na stávající distribuční síť společnosti ČEZ Distribuce a.s.
  - dešťové vody – likvidace v místě, a to vsakem v kombinaci s retenční nádrží
  - splaškové vody – návrh žumpy s tím, že výškově a prostorově bude řešeno tak, aby bylo v budoucnu umožněno napojení na nově plánovanou splaškovou kanalizaci v ul. Hlavní
  - voda – vlastní studna či vrt
  - plyn – o napojení se neuvažuje
- hala o rozměrech cca 36 x 10 m – montovaná, opláštěná
- kancelář příjmu a sociální zázemí obsluhy s možností umístění v hale pro 2 stálé pracovníky
- oplocení a osvětlení celého sběrného dvora
- mostní váha o délce 18,0 m
- izolační zeď

Další doplňující informace investora:

- výhled z místnosti obsluhy SD by měl umožňovat vizuální kontrolu obou vjezdů/výjezdů, váhy a venkovního prostoru pro odevzdávání odpadu
- dodržení cca 19 m pásu volného prostoru podél ustavených kontejnerů z důvodů jejich manipulace
- uzamykatelnost celé stavby