OZN.	SCHÉMA, POPIS, ROZMĚRY KONSTRUKCE	POČET
D01	 dřevěné okno dvyhlídkě, U_w = max. 1.2 W/m2, otevíravé, OS s mikroventilací, typ/ekvivalent, barva a spojení křídla fixní, zasklení 3vrstvé sklo bezpečnostní, třída zvukové izolace R (-40;-44 dB), zasklení 3vrstvé sklo bezpečnostní, třída zvukové izolace R (-40;-44 dB), fixní dřevěný venkovní okapnik a horizontální poutko, odstín rámu ze skupiny RAL dle provedení okien objektu, vnitřní parapet - dřevěný, bílý a nosem a krytkami, venkjí parapet - splechovaný 120 pleech, okno vybaví Základ 2 AI profilů - systém ovládání hetsky okapné křídlo upatří stil proti krtyce, ovládání okna i základ - textovým systémem z mezipodesty	1 ks
D02	 dřevěné okno dvoukřídlé, U_w = max. 1.2 W/m2, otevíravé, OS s mikroventilací, zasklení 3vrstvé sklo bezpečnostní, třída zvukové izolace R(-40;-44 dB), fixní dřevěný venkovní okapnik a horizontální poutko, odstín rámu ze skupiny RAL dle provedení okien objektu, vnitřní parapet - dřevěný, bílý a nosem a krytkami, venkjí parapet - splechovaný 120 pleech, okno vybaví Základ 2 AI profilů - systém ovládání hetsky okapné křídlo upatří stil proti krtyce,	42 ks
D03	 dřevěné okno dvoukřídlé, U_w = max. 1.2 W/m2, otevíravé, OS s mikroventilací, zasklení 3vrstvé sklo bezpečnostní, třída zvukové izolace R(-40;-44 dB), fixní dřevěný venkovní okapnik a horizontální poutko, odstín rámu ze skupiny RAL dle provedení okien objektu, vnitřní parapet - dřevěný, bílý a nosem a krytkami, venkjí parapet - splechovaný 120 pleech, okno vybaví Základ 2 AI profilů - systém ovládání hetsky okapné křídlo upatří stil proti krtyce,	1 ks
D04	 dřevěné okno jednokřídlé, U_w = max. 1.2 W/m2, otevíravé, OS s mikroventilací, zasklení 3vrstvé sklo bezpečnostní, třída zvukové izolace R(-40;-44 dB), fixní dřevěný venkovní okapnik a horizontální poutko, dírkovaná, sinek mapovaný W9B, vnitřní kouček - Al matný, odstín rámu ze skupiny RAL dle provedení okien objektu, vnitřní parapet - dřevěný, bílý a nosem a krytkami, venkjí parapet - splechovaný 120 pleech, okno vybaví Základ 2 AI profilů - systém ovládání hetsky okapné křídlo upatří stil proti krtyce,	2 ks

OZN.	SCHÉMA, POPIS, ROZMĚRY KONSTRUKCE	POČET
D05	 dřevěné okno trojkřídlé, U_w = max. 1.2 W/m2, otevíravé, OS s mikroventilací, spojení křídla fixní, zasklení 3vrstvé sklo bezpečnostní, třída zvukové izolace R (-40;-44 dB), zasklení 3vrstvé sklo bezpečnostní, třída zvukové izolace R (-40;-44 dB), fixní dřevěný venkovní okapnik a horizontální poutko, odstín rámu ze skupiny RAL dle provedení okien objektu, vnitřní parapet - dřevěný, bílý a nosem a krytkami, venkjí parapet - splechovaný 120 pleech, okno vybaví Základ 2 AI profilů - systém ovládání hetsky okapné křídlo upatří stil proti krtyce,	1 ks
D06	 vnitřní podesní okno, dřevěné plastový, bílý, otevíratelné výplněmi a fixní z horní polepa, zasklení 1dílnýjdi, neprůhledným, bezpečnostním zasklení, třída R (-40;-44 dB), vnitřní kouček - matný Al,	1 ks

OZN.	SCHÉMA, POPIS, ROZMĚRY KONSTRUKCE	POČET
D01	 dřevěné balkonové dveře, U_w = max. 1.2W/m2, dvoukřídlé, otevíravé dovnitř, zedlené závěsy, zasklení 3vrstvé sklo bezpečnostní trojsklem, třída zvukové izolace R(-40;-44 dB), odstín ze skupiny RAL dle provedení dveří objektu, vnitřní kouček klikatého - matný Al, vzdušný zámek, venkjí práh - T-Zn pleech s vyjímatelnýjmi jezdci (Al), dveře vybaví Základ 2 AI profilů - systém ovládání hetsky	2 ks
D02	 dřevěné balkonové dveře, U_w = max. 1.2W/m2 jednokřídlé, otevíravé dovnitř, zedlené závěsy, zasklení 3vrstvé sklo bezpečnostní trojsklem, třída zvukové izolace R(-40;-44 dB), odstín ze skupiny RAL dle provedení dveří objektu, vnitřní kouček klikatého - matný Al, vzdušný zámek, venkjí práh - T-Zn pleech s vyjímatelnýjmi jezdci (Al), dveře vybaví Základ 2 AI profilů - systém ovládání hetsky	pavel 7 ks tesař 6 ks celkem 13 ks
D03	 dřevěné balkonové dveře, U_w = max. 1.2W/m2 dvoukřídlé, otevíravé dovnitř, zedlené závěsy, zasklení 3vrstvé sklo bezpečnostní trojsklem, třída zvukové izolace R(-40;-44 dB), odstín ze skupiny RAL dle provedení dveří objektu, vnitřní kouček klikatého - matný Al, vzdušný zámek, venkjí práh - T-Zn pleech s vyjímatelnýjmi jezdci (Al), dveře vybaví Základ 2 AI profilů - systém ovládání hetsky	pavel 7 ks tesař 1 ks celkem 2 ks
D04	 dřevěné vnitřní dveře, hladké, dýhované, jednokřídlé, prové, s ostěnou typovou zárubní, zasklení 3vrstvé bezpečnostní dvojsklem s Sl6/ 5, 8,4mm, vnitřní kouček klikatého - matný Al, vzdušný zámek odstín a provedení dle výběru investora, dveře vybaví samozavíračem mechanismem na obou křídlech s kovovitelnem postupného uzavření dveřních křídel, dveře v kouřlivém provedení s pzd. odstranují min. EW 30 Sm-C	2 ks

OZN.	SCHÉMA, POPIS, ROZMĚRY KONSTRUKCE	POČET
D05	 dřevěné vnitřní dveře, plné, hladké, lamotické, jednokřídlé, s ostěnou typovou zárubní, vnitřní kouček klikatého - matný Al, vzdušný zámek odstín a provedení dle výběru investora, dveře v kouřlivém provedení s pzdtení odstranují EI 30 Sm detaily dveří dle vykřížku č. 3882009-Dv, dveře ve výšce 800-900 mm opatří vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy, prostřední plochy musí být ve výšce 800-1000mm a ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny sprché pasek,	pavel 6 ks tesař 7 ks celkem 13 ks
D06	 dřevěné vnitřní dveře, plné, hladké, lamotické, jednokřídlé, s ostěnou typovou zárubní, vnitřní kouček klikatého - matný Al, vzdušný zámek odstín a provedení dle výběru investora, dveře v kouřlivém provedení s pzdtení odstranují EI 30 Sm-C	pavel 2 ks tesař 2 ks celkem 4 ks
D07	 dřevěné vnitřní dveře, plné, hladké, lamotické, jednokřídlé, s ostěnou typovou zárubní, vnitřní kouček klikatého - matný Al, vzdušný zámek odstín a provedení dle výběru investora, detaily dveří dle vykřížku č. 3882009-Dv, dveře ve výšce 800-900 mm opatří vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy	pavel 8 ks tesař 5 ks celkem 13 ks
D08	 hliníkové vnitřní jednokřídlé dveře, levé, se dvěma bočními světlíky, hliníkový rám bez přídělníku ve prostoru bočního zasklení 3vrstvé bezpečnostní sklem s Sl6/ 5, 8,4mm, boční světlíky - fixní, rám hliníkový, zasklení 3vrstvé bezpečnostním sklem s Sl6/ 5, 8,4mm, vnitřní kouček klikatého - matný Al, vzdušný zámek, samozavírač dveře v kouřlivém provedení s pzd. odstranují min. EI 30 Sm-C detaily dveří dle vykřížku č. 3882009-Dv, dveře ve výšce 800-900 mm opatří vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy, prostřední plochy musí být ve výšce 800-1000mm a ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny sprché pasek,	1 ks

OZN.	SCHÉMA, POPIS, ROZMĚRY KONSTRUKCE	POČET
D09	 dřevěné vnitřní dveře, plné, hladké, lamotické, jednokřídlé, prové, s ostěnou typovou zárubní, vnitřní kouček klikatého - matný Al, vzdušný zámek odstín a provedení dle výběru investora, dveře v kouřlivém provedení s pzdtení odstranují EI 30 Sm	1 ks
D10	 dřevěné vnitřní dveře, plné, hladké, lamotické, jednokřídlé, s ostěnou typovou zárubní, vnitřní kouček klikatého - matný Al, vzdušný zámek odstín a provedení dle výběru investora, dveře v kouřlivém provedení s pzdtení odstranují EI 30 Sm-C	pavel 4 ks tesař 2 ks celkem 6 ks
D11	 dřevěné vnitřní dveře, plné, hladké, lamotické, jednokřídlé, s ostěnou typovou zárubní, vnitřní kouček klikatého - matný Al, vzdušný zámek odstín a provedení dle výběru investora, dveře opatří těrskovou, větrací mřížkou ve vyobrazení,	pavel 6 ks tesař 6 ks celkem 12 ks
D12	 dřevěné vnitřní dveře, plné, hladké, lamotické, jednokřídlé, prové, s ostěnou typovou zárubní, vnitřní kouček klikatého - matný Al, vzdušný zámek odstín a provedení dle výběru investora, dveře opatří těrskovou, větrací mřížkou ve vyobrazení,	pavel 1 ks tesař 1 ks celkem 2 ks
D13	 dřevěné vnitřní dveře, plné, hladké, lamotické, jednokřídlé, prové, s ostěnou typovou zárubní, vnitřní kouček klikatého - matný Al, vzdušný zámek odstín a provedení dle výběru investora, dveře v kouřlivém provedení s pzd. odstranují min. Cl 30 Sm-C	4 ks

OZN.	SCHÉMA, POPIS, ROZMĚRY KONSTRUKCE	POČET
D13	 dřevěné vnitřní dveře, plné, hladké, lamotické, jednokřídlé, prové, s ostěnou typovou zárubní, vnitřní kouček klikatého - matný Al, vzdušný zámek odstín a provedení dle výběru investora, dveře opatří samozavíračem mechanismem, dveře v kouřlivém provedení s pzdtení odstranují EI 30 Sm	1 ks
D14	 dřevěné vnitřní dveře, hladké, lamotické, jednokřídlé, prové, s ostěnou typovou zárubní, zasklení 3vrstvé bezpečnostním dvojsklem s Sl6/ 5, 8,4mm, vnitřní kouček klikatého - matný Al, vzdušný zámek odstín a provedení dle výběru investora, dveře opatří samozavíračem mechanismem na obou křídlech s kovovitelnem postupného uzavření dveřních křídel, dveře v kouřlivém provedení s pzd. odstranují min. EI 30 Sm-C detaily dveří dle vykřížku č. 3882009-Dv, dveře ve výšce 800-900 mm opatří vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy, prostřední plochy musí být ve výšce 800-1000mm a ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny sprché pasek,	1 ks
D15	 dřevěné vnitřní dveře, plné, hladké, lamotické, jednokřídlé, prové, s ostěnou typovou zárubní, vnitřní kouček klikatého - matný Al, vzdušný zámek odstín a provedení dle výběru investora,	1 ks
D16	 dřevěné vnitřní dveře, hladké, lamotické, jednokřídlé, prové, s ostěnou typovou zárubní, vnitřní kouček klikatého - matný Al, vzdušný zámek odstín a provedení dle výběru investora,	2 ks

OZN.	SCHÉMA, POPIS, ROZMĚRY KONSTRUKCE	POČET
D17	 hliníkové hliníkové dveře, dvoukřídlé s fixním bočním světlíky, zasklení 3vrstvé sklo bezpečnostním trojsklem, zasklení 3vrstvé sklo bezpečnostním trojsklem, U_w 1.2 W/m2, hliníkový rám s přídělníkem tepelným oddílem, dveře vybaví panikovým kováním dle ČSN EN 179, odstín ze skupiny RAL dle provedení dveří objektu, kování klika-kouk, elektrický zámek, bezpečnostní zámek, detaily dveří dle vykřížku č. 3882009-Dv, dveře ve výšce 800-900 mm opatří vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěným na straně opačné než jsou závěsy, prostřední plochy musí být ve výšce 800-1000mm a ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny sprché pasek,	1 ks

POZNÁMKY

- rozdělení/dělení prostoru lépe uvedené v tabulce musí splňovat vždy svůj výpočet
- před zahájením výroby jednotlivých prvků musí provádět přesné měření na stavbě a dohodnout detaily provedení s investorem
- dodavatel musí ověřit všechny výrobní prvky (prefabel, dílce apod.) zejména přesné výrobní dodávané
- prefabel a dodávané dílce musí splňovat provedení, jít prefabel, a statiku
- prefabel v odlesné kvalitě musí a statiku budou provedeny dle samostatného PBR