

## UPOZORNĚNÍ:

Toto upozornění je nedílnou součástí výpisu šachet.

Pro případnou korekci směru může být použita směrová tvarovka s úhlem max. 15°.

### ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

### D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

		<b>709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8</b> TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz			
Investor : <b>Statutární město Opava</b>		Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov 			
Akce : <b>Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace</b>		Zodp. projektant : Ing. J. Zavadil 			
Objekt : <b>SO 02 Splašková kanalizace Suché Lazce</b>		Vypracoval : D. Zmieja 			
Název přílohy : <b>Výpis revizních šachet</b>		Kontroloval : Ing. S. Gorbunov			
Zakázkové číslo :	3420/DPS-2020	Číslo přílohy :	D.1.2.b.5.5	Stupeň :	Datum :
Archivní číslo :	3420/01	Měřítko :		DPS	08/2020
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM					

## Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

### TABULKA ŠACHET – Suché Lazce

šachta	kóta poklopu[m.n.m.]	kóta odtoku[m.n.m.]	výška šachty [m]	typ šachty	typ dna	DN potr. [mm]	DN šach. roury	délka roury [mm]
RŠ14 DA	297,7	295,5	2,2	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	600	1600
RŠ1 BC-1	270,6	268,61	1,99	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	600	1400
RŠ1 BC-4	274,15	272,8	1,35	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	600	700
RŠ2 BC-4	274,9	273,04	1,86	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	600	1200
RŠ3 BC-4	274,7	273,28	1,42	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 60°	315	600	800
RŠ4 BE	271,8	269,7	2,1	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	600	1500
RŠ1 BE-1	273,3	271,3	2	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	600	1400
RŠ2 BE-1	274,6	272,6	2	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 90°	315	600	1400
RŠ1 BF-1	276,4	274,49	1,91	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	600	1400
RŠ2 BF-1	277,2	275,23	1,97	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	600	1400
RŠ3 BF-1	278,5	276,3	2,2	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	600	1600
RŠ3 BH	281	278,73	2,27	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	600	1700
RŠ4 BH	283,6	281,24	2,36	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	600	1800
RŠ5 BH	284,6	282,38	2,22	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 60°	315	600	1700
RŠ6 BH	284,6	282,6	2	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 60°	315	600	1400
RŠ7 BH	285,1	282,64	2,46	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	600	1900
RŠ9 BH	284,7	282,8	1,9	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 90°	315	600	1200
RŠ10 BH	285,8	283,85	1,95	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	600	1400
RŠ11 BH	286,1	284	2,1	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	600	1500
RŠ12 BH	286,3	284,12	2,18	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	600	1600
RŠ1 BH-2	285,7	283,72	1,98	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	600	1400
RŠ2 BH-2	286,7	284,8	1,9	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 90°	315	600	1300
RŠ2 BK	285,5	283,38	2,12	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	600	1600
RŠ1 Uprava Navrsi	285,95	284,32	1,63	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	600	1100
RŠ2 Uprava Navrsi	285,97	284,4	1,57	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	600	1000
RŠ3 Uprava Navrsi	287,28	285,75	1,53	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	600	1000

## TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

šachta	typ šachty	typ dna	DN potr. [mm]	materiál potrubí	kóta dna [m.n.m.]	vtok 1 úhel	vtok 2 úhel	vtok 3 úhel
RŠ14 DA	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	KG DN 315	295,5	0	180	
RŠ1 BC-1	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	KG DN 315	268,61	0	180	90
RŠ1 BC-4	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	KG DN 315	272,8	0	180	
RŠ2 BC-4	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	KG DN 315	273,04	0	180	
RŠ3 BC-4	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 60°	315	KG DN 315	273,28	0	120	
RŠ4 BE	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	KG DN 315	269,7	0	180	90
RŠ1 BE-1	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	KG DN 315	271,3	0	180	90
RŠ2 BE-1	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 90°	315	KG DN 315	272,6	0	90	
RŠ1 BF-1	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	KG DN 315	274,49	0	180	
RŠ2 BF-1	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	KG DN 315	275,23	0	180	
RŠ3 BF-1	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	KG DN 315	276,3	0	180	
RŠ3 BH	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	KG DN 315	278,73	0	180	
RŠ4 BH	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	KG DN 315	281,24	0	180	
RŠ5 BH	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 60°	315	KG DN 315	282,38	0	120	
RŠ6 BH	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 60°	315	KG DN 315	282,6	0	120	
RŠ7 BH	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	KG DN 315	282,64	0	180	90
RŠ9 BH	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 90°	315	KG DN 315	282,8	0	90	
RŠ10 BH	DN 600	DN 600 DNO KG 315 PŘÍMÉ	315	KG DN 315	283,85	0	180	
RŠ11 BH	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	KG DN 315	284	0	150	
RŠ12 BH	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	KG DN 315	284,12	0	180	90
RŠ1 BH-2	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	KG DN 315	283,72	0	150	
RŠ2 BH-2	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 90°	315	KG DN 315	284,8	0	90	
RŠ2 BK	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	KG DN 315	283,38	0	150	
RŠ1 Uprava Navrsi	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	KG DN 315	284,32	0	150	
RŠ2 Uprava Navrsi	DN 600	DN 600 DNO KG 315 ÚHEL 30°	315	KG DN 315	284,4	0	150	
RŠ3 Uprava Navrsi	DN 600	DN 600 DNO KG 315 SBĚRNÉ T	315	KG DN 315	285,75	0	180	90

## TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

šachta	třída zatíž.	označení poklopu	výš. pokl. [mm]
RŠ14 DA	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ1 BC-1	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ1 BC-4	A15	POKLOP LIT. 600/A15 S TELESKOPEM	80
RŠ2 BC-4	A15	POKLOP LIT. 600/A15 S TELESKOPEM	80
RŠ3 BC-4	A15	POKLOP LIT. 600/A15 S TELESKOPEM	80
RŠ4 BE	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ1 BE-1	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ2 BE-1	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ1 BF-1	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ2 BF-1	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ3 BF-1	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ3 BH	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ4 BH	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ5 BH	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ6 BH	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ7 BH	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ9 BH	A15	POKLOP LIT. 600/A15 S TELESKOPEM	80
RŠ10 BH	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ11 BH	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ12 BH	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ1 BH-2	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ2 BH-2	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ2 BK	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ1 Uprava Navrsi	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ2 Uprava Navrsi	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115
RŠ3 Uprava Navrsi	D400	POKLOP LIT. 600/D400 S BET. PRSTENCEM	115