

BETONY DLE ČSN EN 206 A TKP 18-2:

C30/37 XF4 ŘÍMSY

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ - OCEL B500B

DLE ČSN EN 10080, ČSN 42 0139, ČSN EN 10027

PŘÍČNÝ ŘEZ M1:20
TVAR





SCHÉMA VÝZTUŽE M1:20



PŘÍČNÝ ŘEZ M1:20
TVAR





SCHÉMA VÝZTUŽE M1:20



POZNÁMKA

- VÝZTUŽ JE ZJEDNODUŠENĚ VYKÁZÁNA, PŘI REALIZACI JE NUTNO UPŘESNIT TVAR VÝZTUŽE
- DISTANČNÍ POLOŽKY NA BETONOVÉ BÁZI 4ks/m²
- KOTVENÍ ŘÍMS DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ V NK ϕ 1,0m
- POLOHA KOTEV SE MŮŽE ZMĚNIT S OHLEDEM NA POUŽITÝ TYP ZÁBRADLÍ
- KOTVA CERTIFIKOVÁNA DO BETONU S TRHLINAMI
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK VŠECHNY HRANY SRAZIT 15/15mm
- VŠECHNY STYČNÉ SPÁRY, MEZI JEDNOTLIVÝMI DILCI MUSÍ NA SEBE NAVAŽOVAT BEZ VÝŠKOVÝCH A SMĚROVÝCH ODCHYLEK
- OCHRANNÝ NÁTĚR ŘÍMS - TYP S4 DLE TKP 18
- OCHRANA IZOLACE POD ŘÍMSOU - ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU FÓLIÍ
- NIVELAČNÍ ZNAČKY - HŘEBOVÉ Z NEREZU, DLE ČSN ISO 4463-2, DO DODATEČNĚ VYVRTANÝCH OTVORŮ V POČTU 6 ks, UMÍSTĚNÍ VIZ TZ
- DALŠÍ PODROBNOSTI VIZ VZOROVÉ LISTY VL 4 - MOSTY - MINISTERSTVO DOPRAVY ČR (05/2015)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONU:

KONSTRUKČNÍ PRVEK
ŘÍMSA - VNĚJŠÍ SVISLÁ PLOCHA ŘÍMS
ŘÍMSA - VŠECHNY OSTATNÍ POHLEDOVÉ PLOCHY
B - HOBLOVANÉ PALUBKY MAX. ŠÍŘE 120 mm KLADE NÁ SVISLO, SPOJOVANÉ VRUTY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU
C2 - CELOPLOŠNĚ VÍCEVRSTVÉ DESKY SE STRUKTÚROU DŘEVA (DRÁTKOVANÉ)
d - POVRCH KONSTRUKCE NEVYŽADUJE DALŠÍ ÚPRAVU, SPECIFIKACE DLE TKP, KAP. 18

KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Bd
C2d

ZMĚNA VÝKRESU:				
Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

SO 201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUcí PROJEKTANT - HIP	ING. ROMAN KOTAS		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAKUB VAŠEK		
VYPRACOVAL	ING. SOŇA ONDŘÁŠKOVÁ		
KONTROLOVAL	ING. MARTINA PÁPESCHOVÁ		
KRAJ, MĚÚ, OBÚ	MORAVSKOSLEZSKÝ, OPAVA, OPAVA		
OBJEDNATEL	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 382/69, MĚSTO, 746 26 OPAVA		
NÁZEV AKCE: PÍSKOVÁ - MOST			
NÁZEV OBJEKTU: MOST NA UL. PÍSKOVÁ PŘES TOK VELKÁ			
NÁZEV VÝKRESU: TVAR A SCHÉMA VÝZTUŽE ŘÍMS			
Č. SOUPRAVY		Č. VÝKRESU	
		09	