



MMOPP00JLR6N

VÁŠ DOPIS č. j.:  
ZE DNE:  
NAŠE č. j.:  
NAŠE sp. zn.:

Email  
12. 6. 2019  
246/2019  
-

Magistrát města Opavy  
Odbor přípravy a realizace investic  
Rostislav Onderka

Horní náměstí 69  
746 26 Opava

VYŘIZUJE:  
TEL.:  
E-MAIL:

Lucie Šimonová  
+420 553 759 109  
lucie.simonova@tsopava.cz

DATUM: 19. 6. 2019

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
podatelna		7.
Došlo:	24. 06. 2019	Zprac.
Čj.:		Sk. zn./lh.
Přílohy	/ Poč. lls.	

**Vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení akce „Veřejné osvětlení ul. Mostní, Fifejdy, Wolkerova, kat. ú. Kateřinky u Opavy, parc. č. 1883/2, 2028/117, 2097/26, 2098/2, 2098/83, 2098/84, 2348, 1886/2“**

Technické služby Opava s.r.o., jako správci místních komunikací (dále jen „MK“), veřejného osvětlení, městského mobiliáře a veřejné zeleně, **souhlasí** s předloženým návrhem projektové dokumentace k územnímu řízení akce „Veřejné osvětlení ul. Mostní, Fifejdy, Wolkerova, kat. ú. Kateřinky u Opavy, parc. č. 1883/2, 2028/117, 2097/26, 2098/2, 2098/83, 2098/84, 2348, 1886/2“, za podmínek:

- Hrany překopů výstavbou dotčených vozovek MK Čapákovo nábřeží, Mostní, Wolkerova a Hořicova budou zařezány pilou na asfalt,
- Veškerý vytěžený materiál z překopů výstavbou dotčených vozovek MK Čapákovo nábřeží, Mostní, Wolkerova a Hořicova a dlážděných krytů chodníků bude nahrazen šterkodrtí, která bude při zásypu řádně dusána po vrstvách tl.  $\leq 25$  cm, přičemž **míra zhutnění každé z vrstev bude před konečnou povrchovou úpravou změřena<sup>1</sup>** odbornou firmou ( $E_{def} \geq 100$  MPa/m<sup>2</sup>, resp.  $M_{vd} \geq 45$  MPa/m<sup>2</sup> ve vozovkách<sup>2</sup> a  $M_{vd} \geq 35$  MPa/m<sup>2</sup> v chodnících) a výsledné protokoly o měření, ze kterých bude zřejmé **měření po jednotlivých vrstvách**, budou po ukončení prací odevzdány na Magistrátu města Opavy, odboru dopravy,
- Z důvodu zachování průchodnosti výstavbou dotčených chodníků bude materiál z výkopů naložen a odvezen, nebude skladován na zbylých částech chodníků,
- Povrchy překopů výstavbou dotčených dlážděných krytů chodníků budou uvedeny do původních stavů odbornou dlaždičskou firmou z materiálů totožných se stávajícím stavem, a to v šířkách a v délkách narušených akcí s přesahy min. 0,40 m přes vnější hrany výkopů (oboustranně), chodníkové (silniční) obrubníky, vč. odvodňovacího proužku z drobné žulové kostky 10/12 cm (budou-li stavbou narušeny) budou zabetonovány,
- Povrchy překopů dotčených vozovek MK Čapákovo nábřeží, Mostní, Wolkerova a Hořicova budou uvedeny do původních stavů obalovanou drtí tl. mim. 12 cm (7 cm podkladní vrstva a 5 cm obrusná vrstva) odbornou firmou, v šířkách a v délkách narušených akcí s přesahy min. 0,50 m přes vnější hrany výkopů při zachování stávajících konstrukčních vrstev vozovky, styčné spáry budou zality asfaltovou emulzí,
- Povrchy překopů výstavbou dotčených zelených ploch budou uvedeny do původního stavu - výkopy zasypány postupným hutněním, terén urovnán, kameny vysbírány, osety travním osivem, bude respektována stávající vzrostlá zeleň a její ochranné pásmo,

<sup>1</sup> Měření lehkou dynamickou deskou bude provedeno ve smyslu ČSN 73 6192 a ČSN 72 1006, u podélných výkopů (drážek) chodníků budou zatěžovací zkoušky provedeny po cca 20 m!

<sup>2</sup> U podélných výkopů ve vozovkách MK budou pod niveletou živých vrstev vozovky provedeny cca po 50 m statické zatěžovací zkoušky za účasti zástupce TSO s.r.o., požadavek na  $E_{def}$  je 100 MPa/m<sup>2</sup>,

U příčných výkopů ve vozovkách MK bude před pokládkou živých vrstev pod niveletou vozovky provedena zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou za účasti zástupce TSO s.r.o., požadavek na  $M_{vd}$  je 45 MPa/m<sup>2</sup>. Hodnoty platí pro rázové moduly pružnosti  $M_{vd}$  stanovené skupiny C (LDD).

- Bude respektováno a v případě narušení také obnoveno stávající odvodnění vozovek (uliční vpusti) a stávající svislé a vodorovné dopravní značení (dle příslušné technologie), vč. příslušenství,
- Stožáry veřejného osvětlení, popř. jiné pevné překážky budou umístěny mimo průchozí prostory pásů pro chodce (dále jen „PCH“), do volné šířky PCH 1,50 m (a menší) nesmí zasahovat žádné překážky, ani ojedinělé (např. sloupy V. O., trakčního vedení apod.) o šířce > 0,15 m. V odůvodněných případech ve stísněných podmínkách současného stavu může ojedinělá překážka bodově zúžit průchozí prostor PCH až na 0,90 m, avšak ojedinělé překážky nesmí být ve vzájemných vzdálenostech < 10,00 m,
- Krytí kabelového vedení V. O. bude upraveno tak, aby odpovídalo nejmenšímu dovolenému krytí dle **ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“**, v platném znění,
- Podélné uložení kabelového vedení V. O. v chodnících nebo v zelených plochách bude uloženo ve vzdálenosti min. 0,50 m od vnitřní hrany chodníkových (silničních), resp. záhonových obrubníků, nikoliv pod obrubníky,
- Výkopy a zásypy rýh pro uložení kabelového vedení V. O. budou prováděny v souladu s **TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací**, které byly schváleny MD ČR OPK pod č. j. 7/2011-120-TN/1 ze dne 1. 11. 2011 s účinností od 1. prosince 2011, v platném znění,
- Pracovní místa na výstavbu dotčených MK budou po celou dobu výstavby řádně označena přechodným dopravním značením v souladu s **TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích**, které byly schváleny MD pod č. j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015, v platném znění,
- **Případné vyznačení vytýčení stávajících IS na chodnících bude provedeno sprejem, určeným výhradně k předznačování komunikací,**
- Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 268/2015 Sb., a Vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění Vyhlášky č. 338/2015 Sb., v platném znění,
- Do doby provedení definitivní úpravy MK, jejich součástí a příslušenství, odpovídá žadatel uživateli MK za škody vzniklé v souvislosti se závadami ve sjízdnosti (schůdnosti) na MK vyvolanými prováděnými pracemi na MK,
- Majetkový správce požaduje provádění pravidelné revize stavu opravy a případné neprodlené provedení odstranění závadného stavu, a to až do doby konečné úpravy povrchu MK,
- Výše uvedenou stavbou nesmí být zhoršeny odtokové poměry MK, bude zajištěno její odvodnění. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nebyla narušena niveleta MK,
- Mechanismy stavby nesmí být odstavovány, ani materiál nesmí být skladován na stavbu dotčené MK,
- Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení bezpečného provozu na dotčených komunikacích,
- Veškeré plochy dotčené akcí budou ihned po ukončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány správci komunikací.

**Vyjádření správce veřejného osvětlení (dále jen „VO“)**

Požadavky správce veřejného osvětlení byly projednány a zapracovány projekční kanceláří do předložené projektové dokumentace.

**Vyjádření správce městského mobiliáře**

Plakátovací plocha umístěna v chodníku na ulici Mostní (viz. situace v příloze) bude respektována. V případě jejího narušení je nutno kontaktovat vedoucího střediska správy plakát. ploch p. Lukáše Sýkoru (tel. 602 772 879). Plakátovací plocha bude uvedena do původního stavu na náklady investora stavby.

**Vyjádření správce zeleně**

- Výkopy v travnatých plochách ve vlastnictví Statutárního města Opavy budou uvedeny do původního stavu – terén urovnán, kameny vysbírány, povrch oset travním semenem.
- Výkopy zasypávat postupným hutněním.
- Dojde-li ke styku výkopů se vzrostlou zelení, bude dodržena norma ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Výkopy budou prováděny ve vzdálenosti min. 0,5m od keřů a 1,5m od stromů. V blízkosti vzrostlých dřevin budou výkopy prováděny ručně.
- Kořeny větší než 3cm budou ponechány.
- V případě poranění budou ošetřeny stromovým balzámem, eventuálně seříznuty rovným řezem a ošetřeny. Doporučujeme ošetřit odbornou zahradnickou firmou
- Při nutnosti odstranění dřevin a výsadeb rostlin je nutné požádat o vyjádření odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy.

Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. S umístěním a realizací stavby souhlasíme s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží výše uvedené podmínky.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti.

Veškeré projektované a výstavbou vyvolané stavební úpravy budou provedeny na náklady stavebníka shora uvedené akce.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.

S pozdravem



Ing. Martin Giráček, MCI  
provozně-technický náměstek

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA  
s.r.o.  
TĚŠÍNSKÁ č. 71  
746 01 OPAVA