



Kompletní řešení Vašich sítí

Plastové skříně a rozvaděče


V1

Skříně SP pro venkovní vedení


Základní všeobecné parametry:

Jmenovité napětí:	690 V
Jmenovitá frekvence:	50 Hz
Jmenovitý proud:	63 – 160 A dle typu skříně
Vypínací schopnost:	40 kA
Stupeň krytí:	IP 44
Způsob upevnění:	do výklenku, na stožár, na stěnu nebo na pilíř
Ochrana neživých částí:	automatickým odpojením od zdroje
Odolnost proti hoření:	HB 40, V0 (kategorie B)
Prívodní vedení:	kabelové Cu – Al 10 – 50 mm ² (dle konstrukčního provedení) – do výklenku: SPx33 do 16 mm ² SPx82 do 25 mm ² SPx00,x10 do 50 mm ² – na opěrný bod: SPx33 do 16 mm ² SPx82 do 25 mm ² SPx00,x10 do 35 mm ²
Uzávěr dveří:	závěr č. 1, 2, 3, 5 dle PNE


Skříň SP 100 / NSP 1P



Skříň SP 200 / NSP 1P



Skříň SP 182 / NSP 1P



Skříň SP 282 / NSP 1P






Schéma zapojení:


SP 100, 133




SP 200




SP 110, 182




SP 210, 282



SP 233



Rozměrový náhled na skříně SP do výklenku, na stěnu:



Rozměrový náhled na skříně SP na opěrný bod:

