


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ, M1:20
ULOŽENÍ ZEMNÍČÍHO PÁSKU
DO ZATRAVNĚNÉ PLOCHY



POZNÁMKA:

DĚLKA VÝKOPU PRO ZEMNÍČÍ PÁSEK 73,00 bm

CELKOVÁ DĚLKA RÝHY ŠÍROKÉ 600 MM 73,00 bm

SPECIFIKACE POVRCHŮ:

1. BETON provedeno protažení pod chodníkem
předpoklad betonová deska tl. cca 20 cm + litý asfalt

2. ZATRAVNĚNO V DĚLCE 73,00 bm

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Jaroslav Chvátal	VYPRACOVAL Ing. Zdeněk Heinz	TECHNICKÁ KONTROLA	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. Jaroslav Chvátal IČ: 12124036
INVESTOR: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava 746 26	PROJESE: D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	MÍSTO STAVBY: Opava, ul. Hobzízkova 2565/31 a 2566/33	FORMAT A1
HOBZÍKOVÁ 31, 33 VÝMĚNA OKEN, ZATEPLENÍ, STŘECHA			DATUM 09/2020
PŮDORYS 1.P.P.			STUPEŇ DPS
			Č. ZAKÁZKY 102-20
			MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
			1:50 D.1.1. - 01