

**KONVEKTOMAT SPECIFIKACE**  
Horký vzduch 30 - 300 °C  
Kombinovaný režim 30 - 300 °C  
Vaření v páře 30 - 130 °C  
Bio vaření 30 - 98 °C  
Vaření/pečení přes noc - šetří čas i peníze  
Časování zásuv - možnost nastavit různý čas pro každý zásuv  
AHC (Active Humidity Control) - automatická regulace vlhkosti pro vynikající výsledky vaření  
Pokročilý systém vývinu páry - skvělé výsledky vaření v páře díky dvoustupňovému předehřevu vody v integrovaném tepelném výměníku  
Zásuvy napříč - bezpečnější a pohodlnější práce s gastronomií. Lepší vizuální kontrola vložených gastronomií se surovinami.  
Regenerace/banketing - podávejte více pokrmů v kratším čase  
Delta T vaření - preciznost při přípravě velkých kusů potravin  
Nízkoteplotní vaření - nižší váhové ztráty, lepší chuť  
Cook & Hold - po skončení vaření automaticky přejde do fáze udržování  
Golden Touch - perfektní barva a křupavost stiskem jednoho tlačítka  
Automatický předehřev/zchlazení varné komory s možností zadat požadovanou teplotu  
Sous-vide, Sušení, Sterilizace, Konfitování, Uzení - speciální programy pro moderní gastronomii

**CHLADNIČKA**  
Bílé provedení  
Ventilované chlazení  
Digitální termostat  
Teplotní rozsah +2° až +8°C  
4 nastavitelné police  
Zabudovaný zámek  
Pravé otevírání dveří, volitelně opačné otevírání - nelze u prosklených dveří  
Přední nastavitelné nožičky  
Zadní kolečka  
Snadno vyměnitelné těsnění  
Lze vložit GN 2/1 nebo přepravku  
Napětí: 230 V  
Výkon: 0,185 kW  
Rozměry (š x h x v): 777 x 695 x 1895 mm  
Váha 90 kg  
Chladivo: R600a

**MRAŽÍČÍ BOX SPECIFIKACE**  
Nerezové provedení  
Statické chlazení  
Digitální termostat  
Teplotní rozsah -18° až -22 °C  
3 x rošt  
Zabudovaný zámek  
Pravé otevírání dveří, volitelně opačné otevírání - nelze u prosklených dveří  
Přední nastavitelné nožičky  
Zadní kolečka  
Snadno vyměnitelné těsnění  
Napětí: 230 V  
Výkon: 0,15 kW  
Rozměry (v x š x d): 600 x 615 x 870 mm  
Váha: 44 kg  
Chladivo: R290

**PLYNOVÁ STOLIČKA SPECIFIKACE**  
hořák o průměru 180 mm  
pevný litinový rošt  
velká pracovní plocha  
nerezové provedení  
jednoduché ovládání  
hmotnost 23 kg

**PLYNOVÝ VAŘÍČ SPECIFIKACE**  
plynový sporák v celonerezovém provedení se spodní plnou polici  
vrchní vařidlo s vyjímatelnými prolisovanými vanami kolem hořáků  
(výkonné litinové profesionální hořáky s vnitřním hořením, vybaveny termopojistkou)  
robustní litinové rošty  
odkap pod celou varnou plochou umožňující rychlé a snadné čištění  
dodáván v provedení NG (zemní plyn)  
přiloženy trysky na dodatečnou přestavbu na plyn LPG (propan butan)  
Podstavec se spodní polici  
Napájení (plyn): NG (LPG)  
Příkon: 20 kW (17,2 kcal/h)  
Počet hořáků: 4  
Výkon hořáků: 3x (4 kW) + 1x (8 kW)  
Rozměry (š x h x v): 840 x 850 x 860 mm  
Připojení plynu: 1/2"


**MYČKA SPECIFIKACE**  
Výkon: 30 košů/hod.  
Velikost koše: 400x400 mm  
Zásuvná výška: 315 mm  
Spotřeba opl.vody / mycí cyklus (l): 2,75  
Délka programu (min): 3  
Teplota v nádrži (°C): 55  
Teplota v bojleru (°C): 80  
Příkon/napětí: 2,92kW/230V  
Rozměr: 450 x 515 x 740-760 mm

**ODSAVAČ PAR SPECIFIKACE**  
celonerezovém provedení, oboustranné vybavení vnitřním osvětlením (krytí IP 65), nerezovými vyjímatelnými tukovými filtry a středovým žlábkem pro zachycení kondenzátů s výpustným kohoutem, osazený výkonným ventilátorem (147W nebo 420W) s elektromechanickým regulátorem (ovládání rychlosti, spouštění osvětlení a ventilátoru). Vše uzpůsobeno pro snadné čištění a údržbu. Příruba pro připojení na vzduchotechniku není součástí dodávky. Rozměry: 2600 x 700 x 450 mm. Rozměry vyústění: 260 x 300/610 mm. Počet nerez filtrů 400/500 x 500 mm: 10x. Osvětlení IP65: 2x 40 W. Průtok vzduchu 5000 m3/h. Délka zářivek 2x 1300 mm. Příkon ventilátoru 420 W. Hmotnost: 154 kg.



**TLAKOVÁ SPRCHA NA NÁDOBÍ**  
S tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou úchytem na zeď a háčkem na sprchu  
max. průtok (3 bar): 17 l/min.  
max. tlak: 5 bar  
upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm. - max.Ø32 mm.

**UMYVADLO, BATERIE**  
keramické umyvadlo 55/45 cm  
baterie z umyvadla



LEGENDA:

- ELEKTROZÁSUVKA
- ELEKTROZÁSUVKA
- TEPLÁ VODA
- STUDENÁ VODA
- ODPAD
- PLYN

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- POVRCH NEREZ PLECH

POZNÁMKA:

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ PROSTORU
- FINÁLNÍ MATERIÁLY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM
- KONEČNÉ POZICE INSTALACÍ UPŘESNÍ DODAVATEL PO VÝBĚRU SPOTŘEBIČŮ

POZNÁMKA:

NÁBYTKOVÁ SESTAVA SPOTŘEBIČE NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVEBNÍCH PRACÍ PRO KD ZLATNÍKY, JSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKU VYBAVENÍ PRO KD ZLATNÍKY

±0,000 = 284,714 m/m  
souřadný systém: JTSK  
výškový systém: BpV

akce **Stavební úpravy KD Zlatníky**  
změna užívání části stavby, stavební úpravy, novostavba garáže, vytápění, zpevněné plochy, oplocení  
k.ú. Zlatníky p.č. st. 113, st.110/1, st. 110/2, 61/1, 61/5

stavebník **Městská část Zlatníky**  
6. května 52/22, Zlatníky 746 01 Opava

projektant **Ing. Tomáš Ryž**  
Jezdkovice č. 37, 747 55  
+420 605 446 004  
tomas@risch.cz  
www.risch.cz



název výkresu **KUCHYŇ SO.2 - 1.09 C, D**

zodp. projektant **Ing. Tomáš Ryž ČKAIT 1103749**

stupeň projektu **DPS**

měřítka **1:20 A3+** č. výkresu **D.1.1-AST-034**

datum **02/2021** paré