



LEGENDA:

- 1 XPS (EPS 150), tl. 75 mm
- 2 BŘEZOVÁ FÓLIOVANÁ PŘEKLIŽKA tl. 21 mm LEPENÁ VODOVZDORNÝM LEPIDLEM, ZATŘENÉ HRANY VODĚODOLNÝM NÁTĚREM
- 3 PŘÍŘEZ SAMOLEPÍCÍHO ASFALTOVÉHO PÁSU S VÝZTUŽNOU TKANINOU
- 4 OKAPNÍ PLECH RŠ 250 mm, POZINKOVANÝ LAKOVANÝ, tl. 0,6 mm
- 5 PODKLADNÍ PLECH, POZINKOVANÝ, tl. 0,6 mm
- 6 EPDM PĚNOVÁ PÁSKA
- 7 MONTÁŽNÍ KOTVENÍ EPS - 2ks/m²
- NOVÉ PRVKY KONSTRUKCÍ

±0,000 = 284,714 m/m
 svislý systém: JTSK
 výškový systém: BpV

akce

Stavební úpravy KD Zlatníky

změna užívání části stavby, stavební úpravy, novostavba garáže, vytápění, zpevněné plochy, oplocení

k.ú. Zlatníky p.č. st. 113, st.110/1, st. 110/2, 61/1, 61/5

stavebník

Městská část Zlatníky

6. května 52/22, Zlatníky 746 01 Opava

projektant

Ing. Tomáš Ryž

Jezdkovice č. 37, 747 55
 +420 605 446 004
 tomas@risch.cz
 www.risch.cz



název výkresu

DETAIL OKAP

zodp. projektant

Ing. Tomáš Ryž ČKAIT 1103749

stupeň projektu

DPS

měřítko

1:10 A4 č. výkresu DET.102

datum

02/2021

paré