



## LEGENDA:

- 1 XPS (EPS 150), tl. 70 mm
- 2 BŘEZOVÁ FÓLIOVANÁ PŘEKLIŽKA tl. 21 mm LEPENÁ VODOVZDORNÝM LEPIDLEM, ZATŘENÉ HRANY VODĚODOLNÝM NÁTĚREM
- 3 BETON PROSTÝ C16/20
- 4 OKAPNÍ PLECH RŠ 250 mm, POZINKOVANÝ LAKOVANÝ, tl. 0,6 mm
- 5 POPLASTOVANÝ PLECH, POZINKOVANÝ L 50/50, tl. 0,6 mm
- 6 POLASTOVANÝ PLECH, POZINKOVANÝ L 50/50, tl. 0,6 mm
- 7 POPLASTOVANÝ PLECH, POZINKOVANÝ L 50/80, tl. 0,6 mm
- 8 SDK PODHLED, tl. 12,5 mm
- 9 PLASTOVÁ KOTVA PRO IZOLAČNÍ DESKY, PRŮMĚR 8 mm, DÉLKA 245 mm, POČET 6 ks/m²
- 10 MONTÁŽNÍ KOTVENÍ EPS, 2 ks/m²
- 11 ZAČIŠŤOVACÍ PROFIL (APU)
- 12 VĚTRACÍ MŘÍŽKA PLAST, ČERNÁ
- 13 SEŘÍZNUTÁ HRANA DO OKAPOVÉHO NOSU
- 14 MODŘÍNOVÁ PALUBKA P/D, 20/146 mm, KOTVENÍ NEREZOVÝMI VRUTY, ZÁPUSTNÁ HLAVA
- 15 KOTEVNÍ KONZOLA L 60/250, VODOROVNÁ ROZTEČ 600 mm, VÝŠKOVÁ ROZTEČ 880 mm KOTVENÍ HMOŽDINKOU PRO PLNÉ MATERIÁLY, PRŮMĚR 8 mm, DÉLKA 100 mm, ZÁPUSTNÁ HLAVA
- NOVÉ PRVKY KONSTRUKCÍ

±0,000 = 284,714 m/m  
souřadný systém: JTSK  
výškový systém: BpV

akce	<b>Stavební úpravy KD Zlatníky</b> změna užívání části stavby, stavební úpravy, novostavba garáže, vytápění, zpevněné plochy, oplocení k.ú. Zlatníky p.č. st. 113, st.110/1, st. 110/2, 61/1, 61/5
stavebník	<b>Městská část Zlatníky</b> 6. května 52/22, Zlatníky 746 01 Opava
projektant	<b>Ing. Tomáš Ryž</b> Jezdkovice č. 37, 747 55 +420 605 446 004 tomas@risch.cz www.risch.cz
název výkresu	<b>ZATEPLENÍ ATIKY 2</b>
zodp. projektant	<b>Ing. Tomáš Ryž ČKAIT 1103749</b>
stupeň projetku	<b>DPS</b>
měřítko	<b>1:10 A3</b> č. výkresu <b>DET.104</b>
datum	<b>02/2021</b> paré