

## SKLADBY KONSTRUKCÍ ÚPRAVY STĚN

Akce:

list č. 07

Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice

SO 01 HASIČSKÁ ZBRojNICE

### O 05

#### OBKLAD ZA UMYVADLEM

KERAMICKÝ OBKLAD – VÝŠKA OBKLADU URČENA V PŮDORYSECH  
formát 200/200MM

KERAMICKÝ OBKLAD BUDE ZALOŽEN 100MM NAD ÚROVNÍ VINYL OVÉ PODLAHY  
(V PŘÍPADĚ KERAMICKÝCH PODLAH – BUDE OBKLAD ZALOŽEN nad keramickou dlažbou)

POZN.:

- NÁROŽÍ A KOUTY A KONCOVÉ PRVKY ŘEŠENY S POUŽITÍM NEREZOVÝCH PRAVOÚHLÝCH LIŠT
- MATERIÁL: KARTÁČOVANÁ NEREZ

#### OBKLAD KUCHYŇSKÉ LINKY

KERAMICKÝ OBKLAD – formát 200/200MM a 100/100MM  
OBKLAD VÝŠKY 600MM (3x200MM) NAD ÚROVNÍ PRACOVNÍ DESKY KUCH. LINKY  
(PARAPET 800MM) – NAVAZUJÍCÍ OBKLAD UMYVADLA

1. barevný proužek formátu 100/100MM ve výšce 1200mm(6x200mm)
2. proužek formátu 100/100MM v základní barvě VE VÝŠCE 1300MM ( 6x200+1x100)

KERAMICKÝ OBKLAD UMYVADLA BUDE ZALOŽEN 100MM NAD ÚROVNÍ VINYL OVÉ PODLAHY

POZN.:

- NÁROŽÍ A KOUTY A KONCOVÉ PRVKY ŘEŠENY S POUŽITÍM NEREZOVÝCH PRAVOÚHLÝCH LIŠT
- MATERIÁL: KARTÁČOVANÁ NEREZ

– FUNKCI OBLOŽENÍ STĚN V PROSTORU KUCHYŇSKÝCH LINEK S VRCHNÍMI SKŘÍŇKAMI PLNÍ  
DESKA POSTFORMING TL. 8.0MM V DESIGNU DLE DESKY PRACOVNÍ – ODK. 007

### O 06

#### ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA

- VNITŘNÍ MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ, OTĚRUVZDORNÁ, VYSOCE OMYVATELNÁ
- BAREVNOST DLE POŽADAVKU GP A UŽIVATELE
  - předpoklad pro rozpočet
  - strop a stěna s okny barva bílá,
  - ostatní stěny v místnosti barevně tónované, světlý odstín)
- OMÍTKA VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ DVOUVRSTVÁ Z HOTOVÝCH SMĚSÍ