ATELIÉR EMMET, s.r.o.
Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ
IČ: 277 89 594
DIČ: CZ 277 89 594

TABULKY
HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

Akce: list č. 01

Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice

SO 01 HASIČSKÁ ZBROJNICE

POL.	SCHEMA	ROZMĚR – POPIS		1.NP	2.NP	3.NP	CELK.	POZNÁMKY
levé Al 01 pravé Ud = max.1,2 W/m2 K		**VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE** **STAVEBNÍ OTVOR: 1250/2700mm** VNĚJŠÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PROSKLENÉ min. světlost 1000/2000 MM S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM ZASKLENÍ – VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ (44.4) 4*folie PVB – NEPRŮHLEDNÉ KOVÁNÍ – PANIKOVÁ KLIKA x KOULE, ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ, ČTEČKA OBOUSTRANNĚ SAMOZAVÍRAČ		1			1	
levé Al 02 pravé Ud = max 1,2 W/m2 K		**VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE** **STAVEBNÍ OTVOR: 1250/2150mm** VNĚJŠÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ min. světlost 1000/2000 MM VÝPLŇ – ALU, barva RAL 7036 KOVÁNÍ – KLIKA x KOULE, SIGNALIZACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SAMOZAVÍRAČ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK FAB, TŘ. BEZPEČNOSTI min. 4 (CERTIFIKÁT NBÚ) OCHRANA PROTI ODVRTÁNÍ				1	1	
Al 03 Uw = max 1,0 W/m2 K		**HLINÍKOVÉ OKNO** **STAVEBNÍ OTVOR: 1750/1000mm** HLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ S TÁHLEM (PŘECHOD PŘES PARAPET) – OVLÁDÁNÍ VE VÝŠCE 1000MM NAD PODLAHOU		7			7	